

Nr. in 431-19.07.2019.



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Directia Regionala de Drumuri si Poduri BUCURESTI

B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, Bucuresti, O.P. 76, C.P. 87

Tel : 021/318.66.84; 021/318.66.95 ; Fax: 021/318.67.04,

Email : bucuresti.cnadnr.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920,00 RON



DEPARTAMENT MENTENANTA

Serviciul Autorizatii si Verificare Zona DN

Tel : 0743 013 800 (luni - joi intre orele 11 00 - 14 00)

E-mail : birou_aat_drdpb@gmail.com

INDICATIV III C 1

cod PTE (PO) IR - DMAVZDN - Q/E
PO- DMSAVZDN 01 02

AVIZ DE AMPLASARE LA DRUM

Nr.19D/ 53985/ 52/ 16.07.2019

Beneficiar: C.N.C.F - C.F.R. S.A.

Adresa: Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1

Spre știință: **S.D.N. Bucuresti Sud**

Lucrare: „Modernizarea infrastructurii de cale ferata dintre statiile de cale ferata Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera - faza S.F.”
în zona DN 41 km 59+350

În urma analizării documentației referitoare la lucrarea mai sus menționată, în conformitate cu prevederile art. 46 din OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu completările și modificările ulterioare, eliberam prezentul aviz, cu respectarea următoarelor condiții:

1. - Lucrarile de modernizare a liniei CF Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera se vor realiza astfel:
 - inlocuirea dalelor existente din beton / elastice (trecerea la nivel de la km c.f.50+846 - intersectie cu DN 41 km 59+350) cu dale noi elastice;
 - bariera va fi amplasa la distanta de minim 1.50 m fata de marginea partii carosabile a DN;
 - pentru siguranta circulatiei vor fi montate indicatoare rutiere de semnalizare si presemnalizare a trecerii de C.F. si a portilor de gabarit, conform SR 1848-1/2011 si SR 1848-2/2011;
 - vor fi amplasate parapete cu nivel de protectie H2, conform AND 593/2012 cu respectarea SR EN 1317, SR 1244-2;
 - stalpii portilor de gabarit vor fi amplasati la distanta de 2.00 m fata de marginea partii carosabile a DN;
 - portile de gabarit si semibarierile vor fi protejate cu parapete cu nivel de protectie H2;
 - inaltimea portilor de gabarit va fi de minim 5.00 m.
 - se va asigura continuitatea santului prin subtraversari cu tuburi premo sau PEHD ϕ 600, pozate la adancimea de minim 1.50 m fata de cota ax DN si de generatoarea superioara.

Lucrările vor începe numai după obținerea de la D.R.D.P. București a Autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public.



Aviz de amplasare la drum nr.19D/ 53985/ 52/ 16.07.2019 - C.N.C.F. - C.F.R. S.A.

Prezentul act reprezintă aviz, dar condițiile menționate mai sus nu sunt restrictive pentru administratorul drumului, acesta putându-le modifica funcție de situație și necesități la faza de autorizare a lucrărilor.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii, termen în care trebuie obținută autorizația de drum, și se eliberează în schimbul achitării în lei, la cursul B.N.R. valabil la data emiterii facturii, a sumei de 130.00 euro (TVA inclus), conform Ordinului M.T nr. 1836/07.12.2018.

Avizul a fost întocmit în două exemplare originale, unul care se eliberează beneficiarului și unul pentru administratorul drumului.

Cu stimă,

C.N.A.I.R. - S.A. prin D.R.D.P Bucuresti
DIRECTOR GENERAL REGIONAL,
ing. Daniel - Augustin DINU



AM PRIMIT ORIGINALUL

Nume _____

Prenume _____

Data și semnatura _____



Serviciul A V Z DN
Intocmit
sp re pub Florentina Daniela Visan

Pagina 2 2

Avizat Șef Serviciu A V Z DN
ref sp Teodor DRAGAN