

Avizat,
Inspectoratul Teritorial în Construcții

PROGRAM

pentru controlul pe șantier al calității lucrărilor

CATEGORIA DE LUCRARE: **SPRIJINIRE CU PLĂCI ANCORATE**

PROIECTANT:....., reprezentat prin proiectantul geotehnician (în caz de nepotrivire a terenului de încastrare) și proiectant de specialitate (după caz).

BENEFICIAR:, în calitate de investitor, reprezentat prin dirigințele de șantier și de la caz la caz, de organele de control din Regională.

EXECUTANT:, reprezentat prin organul R.T.E, șeful de șantier, șeful de lot.

În conformitate cu Legea nr.10/1995 și normativele tehnice în vigoare C.56 - 1985 și 2002, Cod de practică pentru producerea betonului CP 012/1-2007 și Normativ pentru executarea lucrărilor din beton NE 012/2-2010 se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor.

Nr. crt.	Lucrarea care se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care se întocmesc documentele scrise	Documente scrise care se întocmesc: PV = proces verbal PVLA = PV lucrări ascunse PVR = PV recepție	Cine întocmește și semnează I =ITC B =Beneficiar E =Executant P =Proiectant Pg.=Proiectant geotehnician	Număr și dată act încheiat
1.	AMPLASAMENT			
	Se verifică: - predarea-primirea amplasamentului pe baza lucrărilor de trasare	P.V. de predare-primire.	B+E+(P)	
2.	SĂPĂTURI			
	Se verifică: - dimensiuni în plan, cote inferioare și superioare, distanțe față de ax c.f.	P.V.L.A.	B+E	
3	PLĂCI PREFABRICATE			
	Se verifică și se recepționează: - aspect, forme, dimensiuni, integritatea prefabricatelor; - existența certificatelor de calitate; - poziția prefabricatelor, înclinarea acestora	P.V. + certIFICATE calitate	B + E	
4.	FORAJE			
	Se verifică: - cota la care se execută forajul, înclinarea	P.V.L.A.	B+E+P FAZĂ	

	și lungimea acestuia; - diametrul găurii forate.		DET. pt. primul foraj	
5.	ANCORE			
	Se verifică și se recepționează: - aspect, forme, dimensiuni armături; - echiparea ancorelor; - montarea distanțierilor pe armătură; - betonarea cu suspensie de ciment și silicat de sodiu să fie conform rețetei; - montarea plăcuțelor metalice; - încercarea ancorelor cu cheia dinamometrică să se facă la un moment de strângere conform proiectului; - montarea cutiilor de tablă zincată umplute cu vaselină industrială	P.V.L.A. + certIFICATE CALITATE + BULETINE DE LABORATOR	B + E	
6.	RACORDAREA CU VERSANTUL			
	Se verifică: - refacerea umpluturilor deasupra plăcilor cu panta 5% spre linie pentru asigurarea scurgerii apelor; - protecția banchetelor cu pământ vegetal, însămânțarea cu semințe de iarbă	P.V.	B + E	

NOTĂ:

- Se vor întocmi fișe tehnice pentru fiecare foraj și ancoră în parte.
- Proiectantul va fi convocat pentru verificarea calității lucrărilor de către beneficiar, în raport cu stadiul lucrărilor.
- Eventualele neconcordanțe sau adaptări la teren, se vor remedia și executa numai cu avizul proiectantului de specialitate și al beneficiarului.

Proiectant,

Beneficiar,
C.N.C.F. "C.F.R" - S.A.

Executant,