

CONSULTANT:

SUBCONSULTANT:

FAZA: PROIECT TEHNIC

SPECIALITATEA: LINIA DE CONTACT

CAIET DE SARCINI VOLUMUL II

Secțiunea 1: BRAȘOV - SIGHIȘOARA

Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria,
parte componentă a Coridorului IV Pan-European,
pentru circulația trenurilor cu viteză maximă
de 160 km/h.

ISP A - 2004/RO/16/P/PA/003 - Publication Ref: EUROPAID/121736/D/SV/RO

C.N.C.F. "CFR" S.A.

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI



CLIENT:

PROIECT FINANȚAT DE:

E A 5 1 0 1 C 0 0 T S L C 0 0 0 0 0 0 1 1

Codificare / Codification System:

Elaborated: Intocmit:	Dan Daniel	12.2011		Object/Lot: 01	Faza/Phase: PTH/TD
Responsabil Subconsultant: Subconsultant Responsible:	A. Stanciu-Dinulescu	12.2011		CAIET DE SARCINI LINIA DE CONTACT TECHNICAL SPECIFICATION CONTACT LINE	

SUBCONSULTANT / SUBCONSULTANT:

ISPA - 2004/RO/16/P/PA/003 - Publication Ref: EUROPEAID/121736/D/SV/RO

Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h,
Secțiunea: Braşov - Sighişoara
Rehabilitation of the railway line Braşov - Simeria, component part of the IV Pan-European Corridor, for the trains circulation with maximum speed of 160 km/h,
Section: Braşov - Sighişoara

Verificat Checked	Expert Cheie Key Expert	G. G. Buffarini	12.2011	
Aprobat Approved	Coordonator Secțiune 1 Section 1 Coordinator	C. Gambelli	12.2011	
Aprobat Approved	Şef proiect Project Manager	R. Liuzza	12.2011	

CONSULTANT / CONSULTANT:

CONSULTING ENGINEERS
 ROBERTO LIUZZA
 N° 16727
 ORDINE
 PROVADIACOM

PLANEN + BERATEN G+MBH

Wilson
 Scott

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
 Joint Adventure Leader

CLIENT / CLIENT:

C.N.C.F."C.F.R." - S.A.

GUVERNUL ROMÂNIEI
 ROMANIAN GOVERNMENT

PROIECT FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ
 EUROPEAN UNION FINANCED PROJECT

Rev. Nr.	Data	Modificare / Revizie	Proiectant	Aprobat Consultant	Aprobat CFR
3					
2					
1					

Beneficiar: C.N.C.F. "C.F.R." S.A.

Project nr: ISPA - 2004/RO/16/P/PA/003 - Publication Ref: EUROPEAID/121736/D/SV/RO

AVIZAT,

A.F.E.R.

DIRECTOR GENERAL



Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h.

Secțiunea 1 : Braşov - Sighişoara

CAIET DE SARCINI

Specialitatea: LINIA DE CONTACT

AREX LIDER COMPANY

Subconsultant:

JOINT VENTURE
ITALFERR, SCOTT WILSON,
OBERMAYER, TECNIC

Consultant:


Ing. Roberto LIUZZA

Şef Project



Ing. Adrian Dinulescu-Stanciu


Responsabil Project,

  	CAIET DE SARCINI		Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003
	Specialitatea:	Obiectiv: REABILITAREA LINEI DE CALE FERATA BRAȘOV - SIMERIA, CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara	

CUPRINS

4	1. GENERALITĂȚI		4
4	1.1. Obiect.....		4
4	1.2. Domeniu de aplicare		4
4	1.3. Clasa de risc.....		4
4	1.4. Durata normală de funcționare		4
4	2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ		4
4	2.1. Legi, Hotărâri de guvern, Ordine.....		4
5	2.2. Normative		5
5	2.3. Standarde.....		5
6	2.4. Protecția mediului.....		6
7	3. LUCRĂRI		7
7	3.1. Starea actuală a instalației		7
8	3.2. Lucrări de executat.....		8
10	3.3. Situația după terminarea lucrărilor		10
14	3.4. Modul de atestare.....		14
14	4. CONDIȚII TEHNICE		14
14	4.1. Condiții de mediu		14
16	4.2. Condiții tehnice pentru elementele componente ale liniei de contact.....		16
16	4.2.1. Stâlpi		16
17	4.2.2. Fundații		17
17	4.2.3. Ancore.....		17
18	4.2.4. Conductoare.....		18
20	4.2.5. Confecții metalice sudate din oțel - carbon de uz general.....		20

16 NOV 2012





Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.				
Elaborat	DAN DANIEL	Verificat	G. BUFFARINI	Semnătura
Numele și prenumele	Semnătura	Numele și prenumele	Semnătura	Semnătura

	CAIET DE SARCINI		Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003 Pag. 2/140
	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA BRAȘOV - SIMERIA, CIRCULATIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMA DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara	Specialitatea: LINE DE CONTACT	

4.2.6.	Confecții metalice din țeavă de oțel - carbon.....	20
4.2.7.	Confecții metalice din țeavă de aliaj aluminiu.....	21
4.2.8.	Ancorarea complet compensată.....	21
4.2.9.	Armături din fontă maleabilă neagră, turnată.....	21
4.2.10.	Piese turnate din fontă cenușie.....	22
4.2.11.	Cleme de legare a conductoarelor.....	22
4.2.12.	Fitinguri din oțel inoxidabil.....	22
4.2.13.	Izolatoare.....	22
4.2.14.	Contragreutăți.....	23
4.2.15.	Piese din oțel aliat slab turnat.....	23
4.3.	Condiții tehnice pentru echipamente.....	24
4.3.1.	Stâlpi, fundații și ancore.....	24
4.3.2.	Echipamentul liniei de contact.....	24
4.4.	Condiții tehnice pentru lucrări.....	25
4.4.1.	Generalități.....	25
4.4.2.	Condiții tehnice.....	27
5.	MODUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR	28
5.1.	Lucrări mecanizate.....	29
5.1.1.	Lucrări propriuzise:.....	29
5.1.2.	Scule, mașini și utilaje.....	29
5.2.	Lucrări manuale.....	30
5.2.1.	Lucrări propriu-zise.....	30
5.2.2.	Scule mașini și utilaje.....	30
6.	CONDIȚII DE EXPLOATARE	30
7.	INCERCĂRI, MĂSURĂTORI, VERIFICĂRI	32
7.1.	Pe flux.....	32
7.2.	La terminarea lucrărilor.....	32
8.	MĂSURI DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI	32
9.	MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII	33
10.	MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI	34

16. NOV. 2012



Este interzisă copierea, multiplicarea și imprimarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	DAN DANIEL	Verificat	G. BUFFARINI	Semnătura	
	Numele și prenumele		Numele și prenumele		

CAIET DE SARCINI		Nr proiect: 2004/RO/6/P/PA/003
Specialitatea: LINIE DE CONTACT	Obiectiv: REABILITAREA LINEI DE CALE FERATA BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara	Pag. 3/40
LOT 01: Brașov - Sighișoara		

11. MĂSURI DE PAZA CONTRA INCENDIILOR 35

12. RECEPȚIA LUCRĂRIILOR 36

12.1. Acte normative care reglementează recepția 36

12.2. Tipuri de recepție 36

12.3. Condiții de recepție 36

12.3.1. Recepția la terminarea lucrărilor 36

12.3.2. Perioada de răspundere pentru defecte 37

12.3.3. Recepția finală 37

12.4. Măsurători și verificări la recepție 38

12.4.1. Recepția la terminarea lucrărilor 38

12.4.2. Recepția finală 38

12.5. Condiții de acceptare 38

12.6. Documente utilizate la recepție 38



13. TERMENE ȘI CLAUZE DE GARANȚIE 39

13.1. ALTE CLAUZE 39

14. ANEXE 40

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	DAN DANIEL	Verificat	G. BUFFARINI	Semnătura	Semnătura
	Numele și prenumele		Numele și prenumele		

CAIET DE SARCINI		Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	
Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara		Pag. 4/40	
Linie de contact		DOCUMENT	

AVIZAT
 AFER
 S.S.II

16 NOV 2012

1. GENERALITĂȚI

1.1. Obiect

Caietul de sarcini prezintă elementele tehnice de execuție, verificare și recepție ale lucrărilor de linie de contact, aferente tronsonului c.f. Brașov - Sighișoara.

Linia de cale ferată Brașov - Sighișoara face parte din linia c.f. Brașov - Simeria și este parte a Coridorului IV Helsinki, având următorul traseu principal pe teritoriul României: Frontiera - Curtici - Arad - Brașov - Alba Iulia - Sighișoara - Brașov - Ploiești - București - Constanța.

Tronsonul de cale ferată analizat, se află pe teritoriul județelor Brașov și Mureș de la km 169+120 la km 299+392, linia are o lungime de 130 km.

Aceasta lucrare cuprinde 11 stații, (Brașov, Stupini, Bod, Feldioara, Apața, Racoș, Cața, Archita, Vânători, Albești Târnava și Sighișoara) și intervalele dintre ele în lungime de 112,3 km.

Lucrările de linie de contact urmăresc dispozitivul nou de linii c.f. reabilitate, pregătit pentru a fi parcurs cu viteză maximă de 160 km/h. Linia de contact reabilitată va fi de tipul complet compensat atât pe linie curente, cât și pe diagonale și în stații, adaptată noilor macaze cu tangenta de 1:14.

Aceste elemente permit antreprenorilor evaluarea posibilităților de participare la licitația pentru execuția lucrării.

1.2. Domeniul de aplicare

Caietul de sarcini servește beneficiarului pentru selectarea prin licitație a antreprenorului lucrărilor dintre ofertanții autorizați în prealabil ca furnizori feroviar - și executorului pentru cunoașterea condițiilor generale de execuție, verificare și recepție a lucrărilor de linie de contact pe tronsoanele menționate.

1.3. Clasa de risc

Clasa de risc a elementelor liniei de contact este 1A conform OMT 290 - 2000 (modificat prin OMT 2068-2004), iar categoria de importanță este B conform HGR 766/1997 (cu modificările ulterioare) ceea ce înseamnă că defectarea lor determină grave perturbări în exploatarea feroviară.


1.4. Durata normală de funcționare

Durata normală de funcționare a liniei de contact pentru calea ferată este de 30 ani (cu excepția firului de contact și a cablului purtător, a căror durată de viață depinde de numărul, tipul și viteza pantografelor), conform HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și a duratei normale de funcționare a mijloacelor fixe.

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

2.1. Legi, Hotărâri de guvern, Ordine

- HGR nr. 2139/30 noiembrie 2004 - modificat prin HG nr. 1496/2008 - pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe
- HGR nr. 273/14 iunie 1994 - modificat prin HG nr. 940/2006 și HG nr. 1303/2007 - privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.			
Elaborat	Numele și prenumele	DAN DANIEL	Semnătura
	Semnătura		
Verificat	Numele și prenumele	G. BUFFARINI	Semnătura
	Semnătura		

CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Obiectiv: REABILITAREA LINEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara
Pag. 5/40	Specialitatea: LINE DE CONTACT

- HGR nr. 51/5 februarie 1996 – privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaj, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție
- OMT 290/2000 - modificat prin HG nr.2068/2004 - privind admiterea tehnică a produselor/serviciilor destinate a fi utilizate în activitățile de construire, modernizare, întreținere și reparare a infrastructurii feroviare și a materialului rulant, pentru transportul feroviar și cu metroul

2.2. Normative

- I 353 - Instrucțiunea pentru întreținerea tehnică și repararea instalațiilor liniei de contact ale căii ferate electrice
- PE 104-93 – Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000V - capitol 2
- PE 109 - Normativ de prevenire, stingerea și dotarea împotriva incendiilor, pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice
- RETF - Regulamentul de exploatare tehnică feroviară
- NE 012 - Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat

2.3. Standarde

- STAS 6535-83 } Impărțirea climatică a pământului în scopuri tehnice
- STAS 6692-83 } Tipuri de protecție climatică
- SR 11100/1-1993 - Zonare seismică. Macrozonarea teritoriului României
- STAS10101/20-90 - Acțiuni în construcții. Încărcări de vânt.
- STAS 10101/21-92 - Acțiuni în construcții. Încărcări date de zăpadă
- SR EN 60068-2:1996 - Încercări de mediu. Metode de încercare la vibrații
- SR EN 60068-3:2003 - Încercări de mediu. Metode de încercări seismice ale echipamentelor
- STAS 6054 - 77 Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Macrozonarea teritoriului României
- STAS 4392-84 "Gabarite pentru căi ferate normale" (în conformitate cu norma UIC 505)
- SR EN 50119:2010 - Aplicații feroviare. Instalații fixe – Linii aeriene de contact pentru tracțiunea electrică
- SR EN 50124-1:2002 - Aplicații feroviare. Coordonarea izolației
- STAS 3300/2-85 - Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe
- SR EN 50149:2002 - Fir de contact renutat din cupru și aliaje de cupru pentru linii aeriene de contact
- DIN 48201 - Conductoare din cablu de bronz
- DIN 48138 - Conductoare din cablu de bronz
- IEC 61109 - Izolatori compoziți pentru linii de contact cu tensiunea nominală mai mare de 1000V
- IEC 60383 - Izolatori ceramici sau de sticlă pentru linii de contact cu tensiunea nominală mai mare de 1000V
- EN 22768-1/95 - Toleranțe generale. Partea 1. Toleranțe pentru dimensiuni lineare și unghiulare fără indicarea toleranței individuale
- SR ISO 8062/95 - Pieșe turnate. Sistem de toleranțe dimensionale și adaosuri de prelucrare
- SR EN 61284-2000 - Linii electrice aeriene. Prescripții și încercări pentru accesorii

- STAS 500/2 - Oțeluri de uz general pentru construcții

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.				
Elaborat	Numele și prenumele	DAN DANIEL	Semnătura	Verificat
	Numele și prenumele	G. BUFFARINI		
Semnătura				



	
CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/PA/003	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara
Pag. 6/40	LINIE DE CONTACT

- SR 404/1 - Tevi de oțel fără sudură laminată la cald
- SR EN 1561:1999 - Turnătoare. Fonte cu grafit lamelar
- Fișa UIC 606 - 1 OR, - Consecințele aplicării gabaritelor cinematice definite prin fișele UIC 505 asupra concepției sistemului catenară
- CEI 913-1988 - Linii electrice aeriene de tracțiune electrică
- UIC 791 R - Asigurarea calității instalațiilor catenare
- UIC 794 - Interacțiunea dintre pantograf și catenară în rețeaua europeană de mare viteză

2.4. Protecția mediului

- O.U.G. nr. 195/2005 Ordonanța de urgență privind Protecția Mediului actualizată la data de 22.10.2007;
- Ordin MMP nr. 135/2010 privind metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice sau private;
- H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului înconjurător;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Ordinul MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a Recomandărilor privind mediul de viață al populației modificat cu H.G. nr. 88/2004 și Ord. M.S. nr. 1028/2004;
- Ordinul M.A.P.M. nr. 592/2002 pentru aprobarea normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag și a criteriilor și metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot și oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 și PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon și ozonului în aerul înconjurător;
- Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 privind protecția atmosferei;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului;
- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare;
- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje cu modificările ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preeliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșuri acceptate în fiecare clasă de deșuri;
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate - conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu modificările ulterioare;



16. NOV. 2012

Este interzisă copierea, multiplicarea și imprunurarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	DAN DANIEL		Verificat	G. BUFARINI	
	Numele și prenumele			Numele și prenumele	
	Semnătura		Semnătura		

	CAIET DE SARCINI Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	
	Specialitatea: LINIE DE CONTACT	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara
Pag. 7/40		

- Ordin MSP nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice;
- H.G. nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifeniilor polifurati și ale altor compuși similari cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

AVIZAT
 A FER
 TEHNICA

16. NOV. 2012

Linia ferată între Brașov și Sighișoara este linie dublă, electrificată, cu 9 vechime de circa 35 ani. Linia de contact este de tipul semi-compensat și complet compensat pe linii curente și în stații. Stația Brașov are 8 linii electrificate, stația Bod are 7 linii electrificate și stația Sighișoara are 7 linii electrificate, iar restul stațiilor au 4-5 linii electrificate.

Linia de contact existentă pe tronsonul c.f. menționat are următoarele caracteristici :

1. Lungimea zonei de ancorare este de max. 1600 m
2. Catenara este compusă din cablu purtător din bimetel BM70 cu secțiunea nominală de 70 mm², fir de contact din cupru cu secțiunea nominală de 100 mm² pe linii directe din stații și pe linii curente și din cablu purtător din bimetel BM70 și fir de contact TF85 de 85 mm² pe linii abătute din stații. Firul de contact este suspendat de cablu purtător prin intermediul pendulelor simple din sârmă de oțel zincat cu diametrul de 4 mm și pendule elastice la suport, din sârmă de oțel zincat cu diametrul de 6 mm. Între cablu purtător și firul de contact există legături electrice transversale din cablu de cupru recept cu secțiunea de 70 mm². Aceiași tip de cablu este utilizat și pentru legăturile electrice longitudinale.

3. Ancorarea conductoarelor este de tipul comun, cu balansier, iar dispozitivul de compensare are scripet și raportul de multiplicare $i = 4$ în cazul catenarei complet compensate și de $i = 2$ în cazul catenara BM70 + TF85 sunt de maxim 15 kN + 8,5 kN.
4. Forțele în conductoare (catenara complet compensată) sunt 10 kN + 10 kN pentru catenara alcatuită din BM70 + TF100 și 8,5 kN+8,5 kN pentru catenara BM70 + TF85. În cazul catenarei semicompensate forțele în catenara BM70 + TF100 sunt de maxim 16 kN + 10 kN, iar pentru catenara BM70 + TF85 sunt de maxim 15 kN + 8,5 kN.

5. Ancorarea conductoarelor este de tipul comun, cu balansier, iar dispozitivul de compensare are scripet și raportul de multiplicare $i = 4$ în cazul catenarei complet compensate și de $i = 2$ în cazul catenara BM70 + TF85 sunt de maxim 15 kN + 8,5 kN.
6. Forțele în conductoare (catenara complet compensată) sunt 10 kN + 10 kN pentru catenara alcatuită din BM70 + TF100 și 8,5 kN+8,5 kN pentru catenara BM70 + TF85. În cazul catenarei semicompensate forțele în catenara BM70 + TF100 sunt de maxim 16 kN + 10 kN, iar pentru catenara BM70 + TF85 sunt de maxim 15 kN + 8,5 kN.
7. Căderii contagreutăilor.
8. Fixatorii utilizați sunt din țeavă de oțel zincată 3/4" x 3,25, iar portfixatorii din țeavă de oțel zincată 1" x 3,25
9. Consolele simple izolate sunt confecționate din țeavă de oțel zincată 2" x 3,65
10. Izolatoarele utilizate la console sunt de trei tipuri :
 - a. izolatoare pentru tirant din bară \varnothing 16
 - b. izolatoare pentru tirant din țeavă de 1" x 3,25
 - c. izolatoare pentru contrațișă de 2" x 3,65
11. Izolatoarele din conductoare sunt din sticlă sau compozite.
12. Izolatoarele de secționare au greutate mare, de aprox. 29 kg.
13. Clemele pentru conductoare sunt din aliaj de cupru cu zinc, tumate sau executate în matrite.
14. Îmbinările filetate nu sunt zincate. Nu s-a utilizat oțelul inoxidabil pentru bride, șuruburi și piulițe
15. Susținerea catenarei se face - în afara consolelor simple izolate - pe traverse rigide iar în stațiile mari Brașov, Sighișoara pe traverse elastice.
16. Stălpii utilizați sunt în majoritate din beton armat. Există și stălpi metalici din țeavă de oțel \varnothing 273x12 și stălpi metalici din profile U20 și stălpi metalici zăbreleți tip MN 45-25/15.

Este interzisă copierea, multiplicarea și imprintrarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.				
Elaborat	Numele și prenumele	DAN DANIEL	Semnătura	Verificat
	Numele și prenumele	G. BUFFARINI		
	Semnătura			

	
CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULATIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara
Pag. 8/40	Specialitatea: LINIE DE CONTACT

13. Ancorele sunt de tipul la nivel, în construcție prefabricată și de tipul suprînălăt, cu fundația turnată la fața locului

14. Stâlpii liniei de contact pot susține, în afara catenare, conductorul colector pentru protecția împotriva influenței curentului electric și cabul de fibra optică al sistemului de telecomunicații feroviare

3.2. Lucrări de executat



Pentru a nu întrerupe în totalitate circulația în tracțiunea electrică, lucrările de reabilitare a liniei de contact se vor desfășura etapizat, cu demontări parțiale, pe fire de circulație și grupe electrice.

În cadrul modernizării liniei de contact se execută următoarele lucrări :

A. Lucrări linie de contact

- demontarea catenarelor vechi. Demontarea liniei de contact se va face numai în baza unei documentații tehnice, însoțită de o listă de cantități întocmită conform "Indicativului de norme de deviz pentru lucrări de linii electrice de contact - W3". Piesele demontate se vor preda beneficiarului pe grupe componente și tipuri de materiale în vederea recuperării și refolosirii conform Ordonanței Guvernului României nr. 32 din 1.08.2007. În acest sens firele de contact și cabele purtătoare demontate vor fi rulate pe tamburi la lungimea lor reală.
- scoaterea stâlpilor și ancorelor vechi și umplerea gropilor acestora cu pamânt rezultat din excavările din șantier. Stâlpii și fundațiile demontate se vor transporta în depozitele precizate de beneficiar (CFR), depozite dotate cu instalații de spargere a betoanelor, în vederea recuperării materialelor refolosibile sau casabile în conformitate cu prevederile OG nr.32/2007 și predarea acestora la beneficiar. Se interzice spargerea betoanelor în afara depozitelor prevăzute cu concasare și instalații de protecție a mediului.
- pichetarea noilor stâlpi și a fundațiilor. Se va evita pichetarea pe același amplasament cu elementele vechi.
- săparea gropilor pentru fundații.
- poziționarea stâlpilor și ancorelor în gropile de fundații. Stâlpii metalici de tip H se vor poziționa cu ajutorul unor dispozitive de tip trepid, cu o contrasăgeată care va compensa acțiunea încărcărilor permanente.
- turnarea betonului în gropile de fundații. Turnarea betonului se va face mecanizat, cu un utilaj specializat, iar betonul va fi produs de o unitate autorizată de Inspectoratul de Stat în Construcții. Turnarea betonului nu se va efectua la o temperatură mai mică de 5°C.
- echiparea stâlpilor cu armăturile pentru console, ancorări și traverse rigide, operație la care se va putea trece după minimum 10 zile de la turnarea betonului, iar apoi, treptat, la montarea consolelor izolate în armături. Consolele se vor bloca în poziția perpendiculară pe linia c.f. și vor fi echipate cu role de derulare a conductorelor, simultan se vor monta și consolele pentru conductorul colector și (dacă este cazul pe firul de circulație respectiv) consolele pentru cabul de fibra optică.
- montarea dispozitivelor de ancorare la capetele zonei de ancorare. În unul din aceste dispozitive se leagă cabul purtător și firul de contact (împreună sau separat) și se derulează spre celălalt capăt al zonei de ancorare. Pe parcurs, aceste conductoare se sprijină pe rolele de derulare de la fiecare suport. Derularea conductorelor se va efectua cu un utilaj specializat, menținându-se constanta forța de întindere din acestea (la o valoare apropiată celei din exploatare) în tot timpul derulării, chiar și în staționare.

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.				
Elaborat	Numele și prenumele		DAN DANIEL	
	Semnătura			
Verificat	Numele și prenumele		G. BUFFARINI	
	Semnătura			

   	
CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Pag. 9/40
Specialitatea: LINIE DE CONTACT	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara

- încărcarea cu contragreutăți, după legarea conductoarelor la dispozitivul de ancorare opus, astfel încât forța de întindere să aibă valoarea 1,25 forța din exploatare, forță care se va menține minimum 48 ore, pentru relaxare și pentru consumarea fluajului.

- introducerea cablului purtător în șel, montarea firului de contact în clemenele fixatorilor și realizarea pendulașului.

- montarea legăturilor electrice.


- reglarea zig-zagurilor, a poziției consolelor și legăturilor electrice în lungul caili și a dispozitivelor de ancorare.

B. Măsurători și verificări linie de contact

Măsurătorile și verificările care trebuie făcute după punerea în opera a liniei de contact sunt următoarele:

- Măsurători statice
- Măsurători dinamice
- Interacțiunea fir de contact - pantograf determină fiabilitatea și calitatea aprovizionării cu energie. Sistemul linie de contact / pantograf trebuie să furnizeze energie pentru a vehiculului de tracțiune, cu întreruperi în limitele acceptabile.
- Tehnicile de măsurare trebuie să evalueze calitatea de transport a curentului de la firul de contact la colectorul pantografului. În acest scop pot fi definite trei aspecte:
 - Evaluare numai a firului de contact
 - Evaluare numai a pantografului
 - Evaluarea interacțiunii dintre aceste două elemente
- Pentru a menține perile colectoare ale pantografului în contact continuu cu firul de contact în timpul ruliării, valorile forței de contact trebuie să rămână într-un anumit interval, definită prin standarde (TSI 2008_284_CE - Subsystemul Energie).
- Performanța dinamică a sistemului linie de contact - pantograf va fi analizată cu scopul de a anticipa de comportamentul dinamic al liniei de contact.
- Aceasta se va realiza cu ajutorul unui vagon de măsurare specializat, după finalizarea tuturor lucrărilor de linie de contact din cadrul proiectului.
- Criteriile de calitate pentru colectarea curentului trebuie să fie definite de către forța medie de contact și de verierea standard sau pierderea de contact, pe unitatea de timp.
- Forța de contact medie minus 3 deviații standard trebuie să fie pozitivă.
- Verificările dinamice, care sunt în responsabilitatea Contractorului, se vor executa după finalizarea testelor statice.
- Vagonul de măsurare trebuie să fie capabil să măsoare și să înregistreze la viteză maximă proiectată a liniei:

i. Viteza de rulare

Elaborat	Numele și prenumele	DAN DANIEL	Verificat	Numele și prenumele	G. BUFFARINI	Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.
	Semnătura			Semnătura		

CAIET DE SARCINI		Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003
Pag. 10/40	Obiectiv: REABILITAREA LINEI DE CALE FERATA BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara	


- ii. Distanța parcursă (kilometri de linie)
- iii. Simboluri pentru anumite puncte caracteristice ale liniei de contact, cum ar fi joncțiuni, ace etc.
- iv. Înălțime fir de contact și zizzag, pe cât posibil luând în considerare mișcările vagonului
- v. Acceleerațiile orizontale și verticale a arcului pantografului în direcția de deplasare vagonului
- vi. Măsurarea forțelor de contact sau, arcurile electrice între catenară și pantograf (în cazul în care nu măsoară forța de contact)
- În cazul arcurilor electrice trebuie să măsoare:
- a. Durata arc electric în % din timp
- b. Numărul de arcuri după 10 ms (fără a depăși o durată maximă arc de 25 ms) pe 100 m.

3.3. Situația după terminarea lucrărilor

Linia de contact pe tronsonul Brașov – Sighișoara se va reabilita prin montarea ei cu o linie de contact complet compensată, cu parametri adecvați vitezei de circulație, atât în stații cât și pe linie curente,

astfel:

1. Stația Brașov.
Se reabilitează linia de contact de pe 8 linii (liniile directe III, IV și linie abătută 1,2,5,6,7,8) și de pe diagonalele din cap X și din cap Y.
2. Linia curentă Brașov – Stupini.
Se reabilitează linia de contact de pe ambele fire de circulație, acolo unde linia se reabilitează pe vechiul amplasament.
3. Stația Stupini.
Se reabilitează linia de contact de pe 5 linii (liniile directe II, III și linie abătută 1,4,5) și de pe diagonalele din cap X și din cap Y.
4. Linia curentă Stupini - Bod
Se reabilitează linia de contact de pe ambele fire de circulație, acolo unde linia se reabilitează pe vechiul amplasament.
5. Stația Bod
Se reabilitează linia de contact de pe 4 linii (liniile directe II, III și linie abătută 1,4) și de pe diagonalele din cap X și din cap Y.
6. Linia curentă Bod – Feldioara
Se reabilitează linia de contact de pe ambele fire de circulație, acolo unde linia se reabilitează pe vechiul amplasament și se electrică linia nouă (varianta nouă de traseu) și se demontează elementele liniei de contact existente de pe linia care se va demonta (ca urmare a executării variantei).
7. Stația Feldioara
Se reabilitează linia de contact de pe 5 linii (liniile directe II, III și linie abătută 1,4,5) și de pe diagonalele din cap X și din cap Y.
8. Linia curentă Feldioara - Apața
Se reabilitează linia de contact de pe ambele fire de circulație, acolo unde linia se reabilitează pe vechiul amplasament și se electrică linia nouă (varianta nouă de traseu) și se demontează elementele liniei de contact existente de pe linia care se va demonta (ca urmare a executării variantei).
9. Stația Apața
Se reabilitează linia de contact de pe 5 linii (liniile directe II, III și linie abătută 1,2,4) și de pe diagonalele din cap X și din cap Y.
10. Linia curentă Apața - Racoș

Este interzisă copierea, multiplicarea și imprimarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.						
Elaborat	Numele și prenumele			Verificat	G. BUFFARINI	
	DAN DANIEL				Numele și prenumele	
Numele și prenumele		Semnătura		Semnătura		

CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara
Pag. 11/40	LOT 01: Brașov - Sighișoara

Se reabilitează linia de contact de pe ambele fire de circulație, acolo unde linia se reabilitează pe vechiul amplasament și se electrifică linia nouă (varianta nouă de traseu) și se demontează elementele liniei de contact existente de pe linia care se va demonta (ca urmare a execuției variantei).

Deasemenea se menține traseul vechi prin Augustin pentru trafic local.

Tunelul de cale dublă de pe acest interval se electrifică. Zonele de ancorare aferente celor două fire de circulație în tunele se vor jonționa atât în afara cât și în interiorul acestora prin fixarea fiecărui cablu purtător cu ramuri de cablu două catenare se va realiza în interiorul acestuia, prin fixarea fiecărui cablu purtător cu ramuri de cablu izolate legate de boita tunelului.

11. Stația Racos

Se reabilitează linia de contact de pe 7 linii (liniile directe III, IV și liniile abătute 1, 2, 5, 6, 7) și de pe diagonalele din cap X și din cap Y.

12. Linia curentă Racos - Cața

Se reabilitează linia de contact de pe ambele fire de circulație, acolo unde linia se reabilitează pe vechiul amplasament și se electrifică linia nouă (varianta nouă de traseu) și se demontează elementele liniei de contact existente de pe linia care se va demonta (ca urmare a execuției variantei).

Deasemenea se menține traseul vechi prin Rupea pentru trafic local.

Tunelul de cale dublă de pe acest interval se electrifică. Zonele de ancorare aferente celor două fire de circulație în tunele se vor jonționa atât în afara cât și în interiorul acestora prin fixarea fiecărui cablu purtător cu ramuri de cablu două catenare se va realiza în interiorul acestuia, prin fixarea fiecărui cablu purtător cu ramuri de cablu izolate legate de boita tunelului.

13. Stația Cața

Se reabilitează linia de contact de pe 5 linii (liniile directe II, III și liniile abătute 1, 4, 5) și de pe diagonalele din cap X și din cap Y.

14. Linia curentă Cața - Archita

Se reabilitează linia de contact de pe ambele fire de circulație, acolo unde linia se reabilitează pe vechiul amplasament și se electrifică linia nouă (varianta nouă de traseu) și se demontează elementele liniei de contact existente de pe linia care se va demonta (ca urmare a execuției variantei).

Tunelele de cale dublă de pe acest interval se electrifică. Zonele de ancorare aferente celor două fire de circulație în tunele se vor jonționa atât în afara cât și în interiorul acestora. Ancorarea mediană a celor două catenare se va realiza în interiorul acestora, prin fixarea fiecărui cablu purtător cu ramuri de cablu izolate legate de boita tunelului.

15. Stația Archita

Se reabilitează linia de contact de pe 4 linii (liniile directe II, III și liniile abătute 1 și 4) și de pe diagonalele din cap X și din cap Y.

16. Linia curentă Archita - Vânători

Se reabilitează linia de contact de pe ambele fire de circulație, acolo unde linia se reabilitează pe vechiul amplasament și se electrifică linia nouă (varianta nouă de traseu) și se demontează elementele liniei de contact existente de pe linia care se va demonta (ca urmare a execuției variantei).


17. Stația Vânători

Se reabilitează linia de contact de pe 4 linii (liniile directe II, III și liniile abătute 1 și 4) și de pe diagonalele din cap X și din cap Y.

18. Linia curentă Vânători - Albești

Se reabilitează linia de contact de pe ambele fire de circulație, acolo unde linia se reabilitează pe vechiul amplasament și se electrifică linia nouă (varianta nouă de traseu) și se demontează elementele liniei de contact existente de pe linia care se va demonta (ca urmare a execuției variantei).

Este interzisă copierea, multiplicarea și imprimarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	Numele și prenumele		Semnătura	Verificat	Numele și prenumele
	DAN DANIEL				
	Numele și prenumele		Semnătura		Semnătura



	
CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/A/003	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara
Pag. 12/40	LOT 01: Brașov - Sighișoara
LINIE DE CONTACT	
Specialitatea:	

19. Stația Albești
Se reabilitează linia de contact de pe 4 linii (liniile directe II, III și liniile abătute 1,4) și de pe diagonalele din cap X și din cap Y.

20. Linia curentă Albești - Sighișoara
Se reabilitează linia de contact de pe ambele fire de circulație, acolo unde linia se reabilitează pe vechiul amplasament și se electricizează linia nouă (varianta nouă de traseu) și se demontează elementele liniei de contact existente de pe linia care se va demonta (ca urmare a execuției variantei).

21. Stația Sighișoara
Se reabilitează linia de contact de pe 8 linii (liniile directe II, III și liniile abătute 1,4,5,6,7,8) și de pe diagonalele din cap X și din cap Y.

Linia de contact reabilitată va avea următoarele caracteristici:



1. Componenta catenarei. Cablu purtător (CP) din bronz, de tip Bz 70 (DIN 48201), cu secțiunea de circa 70 mm² și fir de contact (FC) din cupru, de tip AC 100 (SR EN 50149), cu secțiunea de 100 mm² pe liniile curente și pe liniile directe din stații, cablu purtător din bronz, de tip Bz II 50 (DIN 48201), cu secțiunea de circa 50 mm² și fir de contact din cupru, de tip AC 80, cu secțiunea de 80 mm² pe liniile abătute din stații și pe diagonale. Conducătoarele catenarei Bz II 70 + AC 100 vor fi întinse cu câte 12 kN, iar conducătoarele catenarei Bz II 50 + AC 80 vor fi întinse cu câte 10 kN. Firul de contact este susținut de cablul purtător prin intermediul pendulelor simple, de tipul care transportă curent (current carrying – SR EN 50119), confecționate din cablu de bronz multifilar și flexibil, de tip Bz II 10, cu secțiunea de cca. 10 mm², care vor asigura continuitatea electrică, cu posibilitate de reglare a lungimii (anexa 21). Nu se vor utiliza pendule elastice la suport și legături transversale între FC și CP pentru transportul de curent electric între acestea, în lungul zonei de ancorare. Cablul purtător va fi situat în același plan vertical cu firul de contact. Legăturile electrice longitudinale se vor executa din cablu de cupru flexibil cu secțiunea de 70 mm² și se vor poziționa la consola.

2. Stălpii liniei de contact vor fi metalici, din oțel, de tip H pentru liniile curente și liniile directe din stații și din beton precomprimat SBC pentru liniile abătute. Stălpii pentru consolele peste două linii vor fi de tipul MU, iar stălpii pentru susținerea traverselor rigide vor fi metalici, din oțel, de tip H. Ancorele supraînălțate în stații și ancorele la nivel din liniile curente vor fi confecționate din oțel, în fundații de beton (anexa 1).
3. În linie curentă și pe liniile din stații fundațiile stălpilor H vor fi de tip beton monolit, iar în zona macazurilor se vor prevedea fundații cu buloane pe care se vor monta stălpii H cu placă de bază, stălpi care se vor stabili la faza pichetării la teren.

4. Lungimea maximă a zonei de ancorare este de 1200 m pe liniile directe și curente, lungime ce se poate reduce funcție de condițiile climatice ale zonei și raza curbelor și de 1500 m în restul cazurilor.
5. În curbe cu raza mai mica de 700 m se vor prevedea semizele de ancorare.
6. Juncțiunile cu secționare se vor realiza în 4 deschideri în aliniament și în 5 deschideri în curbă, iar juncțiunile fără secționare se vor desfășura în 3 deschideri în aliniament și în 4 deschideri în curbă.
7. Zonele neutre se vor realiza astfel încât, indiferent de modul de tracțiune utilizat de operatorii de tracțiune (locomotive sau rame electrice cu tracțiune simplă sau multiplă) să nu fie șuntate de pantografale ridicate.

8. Înălțimea nominală a firului de contact (inclusiv la pasaje la nivel) va fi 5500 mm, înălțimea minimă a firului de contact va fi 5150 mm, iar înălțimea maximă va fi 6000 mm.
9. Înălțimea constructivă normală a catenarei (distanța dintre firul de contact și cablul purtător) va fi 1400 mm, la suport.
10. Săgeata firului de contact în la mijlocul deschiderii va fi 1%. În cazuri justificare tehnic aceasta va fi 0%.

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.				
Elaborat	DAN DANIEL		Verificat	G. BUFFARINI
	Numele și prenumele			Numele și prenumele
Semnătura	[Semnătură]		[Semnătură]	[Semnătură]
	Numele și prenumele			Semnătura

	CAIET DE SARCINI	
	Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara
Pag. 13/40	Specialitatea: LINIE DE CONTACT	

11. Panta firului de contact din catenarele parcurse cu viteză maximă de 160 km/h va fi de 2‰ cu racordari de 1‰.

12. Zig-zagul firului de contact va fi de maximum ± 200 mm în aliniament și de maximum 300 mm în curbă, spre exteriorul curbei. În joncțiuni și în zonele neutre se admit valori diferite ale zig-zagului.

13. Depășirea maximă admisă pe orizontală a firului de contact în deschidere, sub acțiunea vântului, va fi de 400 mm.

14. Ancorările complet compensate vor fi comune, cu trolu din aliaj de aluminiu cu raportul de multiplicare $i = 3$ cu sistem de blocare a căderii contragreutăților cât și a limitării căderii catenarei (anexa 15). Contragreutățile vor fi din beton când distanța dintre linii permite și din fontă când gabaritul este redus. Ancorările semicompensate vor fi realizate, de asemenea, cu trolu (anexa 14).

15. Consolele simple izolate vor fi confecționate din țevă de oțel zincată termic, cu tirant orizontal având același diametru cu contrafișa, și cu gaura montată sub tirant (anexa 2). Posibilitatea de reglaj, în plan orizontal, a poziției cablului purtător este ± 250 mm.

16. Portfixatoarele vor fi executate din țevă de oțel zincată termic. Portfixatorul va fi legat de contrafișa cu o bară de rigidizare.

17. Fixatorii pe linii directe din stații, linii curente și diagonale vor fi de tipul pentru viteză ridicată (peste 120 km/h) confecționate din țevă de aliaj de aluminiu, iar cei de pe linii abătute și de pe linii principale cu viteze < 120 km/h vor fi confecționați din țevă de oțel.

Sistemul de fixare (fixator și portfixator) va asigura posibilitatea de ridicare a firului de contact cu min 240 mm.

18. Traversese rigide vor avea o construcție de tip Vierrendel, cu montanți constituiți din eclise sudate. Pintenii montați pe traversese rigide vor fi executați din profile din oțel.

19. Consolele pentru cale dublă vor fi confecționate din țevă de oțel patrată.

20. Lungimea minimă a pendulei simple va fi 300 mm. Distanța maximă dintre două pendule simple consecutive este 9 m.

21. Izolatoarele liniei de contact (console, ancorare etc.) vor fi de tip compozit.

22. Izolatoarele de secționare vor fi cu izolatoare inserate de tip compozit, și vor fi corespunzătoare vitezei maxime de circulație pe linia/diagonala pe care se montează.

23. Acele aeriene vor fi de tipul neintersecat între linii directe și diagonale și între linii directe și primele linii în abateri. Acele aeriene dintre celelalte abătute pot fi de tipul intersecat.

24. Deschiderea maximă va fi de 49,5 m pe intervalul Brașov - Sighișoara, valori calculate în funcție de condițiile meteo-climatice specifice. Diferența maximă de lungime dintre două deschideri adiacente va fi de 15 m pe linii cu viteză maximă de circulație de 160 km/h.


25. Catenara va trece liber pe sub pasajele superioare. Se interzice plantarea stâlpilor de linie de contact sub lucrările de artă.

26. Pe aceeași zonă de ancorare nu se vor insera mai mult de două izolatoare de secționare.

27. Ancorarea mediană pentru catenara complet compensată, pe lângă fixarea cosolei de stâlpi adiacenți prin ramuri de cablu, va fi suplimentată cu câte o ramură de cablu care va lega firul de contact de cablul purtător (anexa 17). Ancorarea mediană pentru catenara semicompensată va fi realizată în deschidere, prin legarea firului de contact de cablul purtător cu o bucată de cablu purtător în formă de "V".

28. Stâlpii și ancorarea noi se vor planta la un gabarit de 3 m, gabarit ce poate fi redus în funcție de situația din teren până la 2,2 m în stații sau 2,5 m în linii curente în aliniament. În curbe la aceste valori minime se adaugă sporurile de curbă iar unde este cazul și sporurile de supraînălțare.

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	DAN DANIEL		Verificat	G. BUFFARINI	
	Numele și prenumele			Numele și prenumele	
	Semnătura		Semnătura		



16. NOV 2012

CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Obiectiv: REABILITAREA LINEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara
Pag. 14/40	Specialitatea: LINE DE CONTACT

3.4. Modul de atestare

Conform ordinului OMT 290/2000 - modificat prin OMT nr.2068/2004 toate materialele ce se vor folosi la executarea lucrărilor la linia de contact vor fi agrementate, iar antreprenorul va fi autorizat de către AFER (Autoritatea Feroviară Română) pentru calitatea de furnizor feroviar.

4. CONDIȚII TEHNICE

4.1. Condiții de mediu

Clima județului este temperat-continentală, mai precis caracterizată de nota de tranziție între clima temperată de tip oceanic și cea temperată de tip continental, mai umedă și răcoroasă în zonele montane, cu precipitații relativ reduse și temperaturi ușor scăzute în zonele mai joase.

Conform zonării macroclimatice (STAS 6535) tronsoanele c.f. menționate se află în zona N (temperată), caracterizată prin :

Județul Brașov

Temperatura aerului:

- Media anuală: $6 \div 8^{\circ}\text{C}$
- Minima absolută: $-29,6^{\circ}\text{C}$
- Maxima absolută: $37,1^{\circ}\text{C}$
- Prima zi de îngheț: $1\text{X} \div 11\text{X}$
- Ultima zi de îngheț: $21\text{IV} \div 1\text{V}$

Umezeala relativă:

- Iarna: $84 \div 88\%$
- Vara: $64 \div 72\%$

Precipitații atmosferice

- Media cantităților anuale: $700 \div 800\text{ mm/m}^2$
- Cantități maxime pe 24 h: $88,7\text{ mm/m}^2$

Îngheț

Adâncimea maximă de îngheț, conform STAS 6054-77, pentru intervalul:
 Brașov ÷ Apața este de $100 \div 110\text{ cm}$;
 Apața ÷ Beia este de $90 \div 100\text{ cm}$.

Viteza vântului (m/s)

- Variația anuală a vitezelor vântului: $2,8 \div 3,3\text{ m/s}$
- Direcția vânturilor predominante: NV
- Sector nord: 17%

Conform Ordinului MTCT nr. 165/2005 presiunea de referință a vântului pe zona Brașov ÷ Beia este de $0,4\text{ kPa}$, iar viteza vântului este între $31 \div 35\text{ m/s}$.

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	DAN DANIEL		Verificat	G. BUFFARINI	
	Numele și prenumele			Numele și prenumele	
	Semnătura		Semnătura		



16. NOV. 2012

CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara
Pag. 15/40	LINIE DE CONTACT

Conform normativului PE 104 și STAS 10101/20 s-au selectat valorile corespunzătoare tronsonului de linie de contact care face obiectul caietului de sarcini.

- presiunea dinamică de bază a vântului:

- o nesimultan cu chicioră
- o simultan cu chicioră

- grosimea stratului de chicioră

- greutatea volumică a chiciorii

90 daN/mp
25 daN/mp
22 mm
0,75 daN/dm³

Seismologia

Din punct de vedere al zonei seismice, conform STAS 1/100/1-93, intensitatea seismică pentru județul Brașov este 7₁.

Normativul P100-1/2006 indică pentru:

- zona Brașov ÷ Apața perioada de control (colț) $T_c=0,7s$ și accelerația terenului $a_g=0,20g$,
- zona Apața ÷ Beia perioada de control (colț) $T_c=0,7s$ și accelerația terenului $a_g=0,16g$.

Județul Mureș

Temperatura aerului:

- Media anuală: 8 ÷ 9 °C
- Minima absolută: -32,8 °C
- Maxima absolută: 40,6 °C
- Prima zi de îngheț: 1X ÷ 11X
- Ultima zi de îngheț: 21 IV ÷ 1V

Umezeala relativă:

- Iarna: 84 ÷ 88 %
- Vara: 72 ÷ 80 %

Precipitații atmosferice

- Media cantităților anuale: 700 ÷ 800 mm/m²
- Cantități maxime pe 24 h: 65 ÷ 80 mm/m²

Îngheț

Adâncimea maximă de îngheț, conform STAS 6054-77, pentru intervalul Mureni ÷ Sighișoara este de 90 ÷ 100 cm.

Viteza vântului (m/s)

- Variația anuală a vitezelor vântului: 1,2 ÷ 5 m/s
- Direcția vânturilor predominante: NV
- sector nord: 12 %

Conform Ordinului MTCT nr. 165/2005 presiunea de referință a vântului pe zona Mureni ÷ Sighișoara este de 0,4 kPa, iar viteza vântului este de 28 m/s.

Este interzisă copierea, multiplicarea și imprimarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	Numele și prenumele		Verificat	Numele și prenumele	
	DAN DANIEL			G. BUFFARINI	
	Semnătura		Semnătura		



16 NOV 2012

CAIET DE SARCINI		Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003
Obiectiv: REABILITAREA LINEII DE CALE FERATA BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULATIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara	Specialitatea: LINEIE DE CONTACT	Pag. 16/40

Conform normativului PE 104 și STAS 10101/20 s-au selectat valorile corespunzătoare tronsonului de linie de contact care face obiectul caietului de sarcini.

- presiunea dinamică de bază a vântului:
 - o nesimultan cu chicură
 - o simultan cu chicură
- grosimea stratului de chicură
- greutatea volumică a chicurei

90 daN/mp
25 daN/mp
22 mm
0,75 daN/dm³

Seismologia

Din punct de vedere al zonei seismice, conform STAS 1/100/1-93, intensitatea seismică pentru județul Mureș, zona Mureni ÷ Sighișoara, este 7₁.

Normativul P100-1/2006 indică pentru zona Mureni ÷ Sighișoara perioada de control (colț) $T_c=0,7$ s și accelerația terenului $a_g=0,12g$.

Protecția climatică va fi de tip N1, pentru zona temperată și exploatare în aer liber conform STAS 6692-83.

4.2. Condiții tehnice pentru elementele componente ale liniei de contact

Toate materialele și echipamentele trebuie să fie aprobate de AFER (Autoritatea Feroviară Română) iar furnizorii lor și executantul lucrării trebuie să aibă calitatea de „furnizor feroviar” conform OMT 290/2000.

Pentru fiecare echipament și material important (cabluri, conductoare, cleme etc.) propus pentru utilizare, contractantul va trimite pentru verificarea beneficiarului buletinele pentru încercările de tip, cel mai târziu înainte de a se da comanda de aprovizionare. Toate echipamentele și materialele vor fi însoțite de buletinele privind testele de rutiță, iar pentru cele stabilite de beneficiar se vor organiza încercările de rutiță la furnizor, în cadrul testelor de acceptare la furnizor (FAT). Calculul stăpilor și fundațiilor trebuie să ia în considerare, suplimentar față de încărcările date de LC, forțele maxime date de conductorul colector și cablul de fibră optică.

Pentru calculul și dimensionarea fundațiilor Contractantul va utiliza studiile geo incluse în proiectul tehnic de specialitate al lucrării ca date de referință de intrare.

Contractantul este în continuare responsabil de evaluarea oportunității execuției de studii geo suplimentare pentru a asigura o dimensionare corectă a fundațiilor.

Stăpili

4.2.1. Stăpili

Stăpili ce au fost prevăzuți a fi utilizați la reabilitarea liniei de contact sunt de tipul:

- Stăpili metalici de oțel confecționați din profil H
- Stăpili metalici de oțel pentru consola avion, executați din profile U 30
- Stăpili metalici de oțel pentru consola de cale dublă tip MU
- Stăpili de beton precomprimat SBC

Caracteristicile tehnice ale acestor stăpili sunt:

4.2.1.1 Stălpul metalic H (conform EN 10034)

- momente de încărcare nominale
- 133/ 45 kNm



16. NOV. 2012

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	DAN DANIEL		Verificat	G. BUFFARINI	
	Numele și prenumele			Numele și prenumele	
	Semnătura		Semnătura		

	CAIET DE SARCINI	
	Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara
Specialitatea:	LINIE DE CONTACT	
Pag. 17/40	LOT 01: Brașov - Sighișoara	

- material
- o rezistența la curgere
- o rezistența la rupere
- o alungirea la rupere
- tip montaj
- in fundatie monolită

Stălpii metalici tip H care susțin și fideri de alimentare vor fi dimensionați astfel încât să suporte și încărcarea dată de fideri.

4.2.1.2 Stălpul pentru consola avion, din profile U 30

- dimensiuni de secțiune
- 300 x 404 mm
- 300 kNm
- material
- oțel de uz general
- tip montaj
- in fundatie monolită



4.2.1.3 Stălpul metalic MU 10-5/8,2 din profile U 20

- dimensiuni vârf
- 200x260 mm
- dimensiuni bază
- 200x300 mm
- moment de încărcare nominal
- 50/100 kNm
- material
- oțel de uz general, cu:
- 240 N/mm²
- 360 ÷ 440 N/mm²
- 25%
- tip montaj
- in fundatie monolită

16. NOV 2012

4.2.1.4 Stălpul de beton SBC

- lungime
- 12 m
- diametru la vârf
- 290 mm
- diametru de bază
- 470 mm
- conicitate
- 1,5%
- moment de încărcare nominal
- 78,5 kNm
- material
- beton clasa C 32/40 NE 012-99 16 toroane de sârmă de oțel SBP
- tip montaj
- in fundatie de pământ compactat
- masa
- 1925 kg

4.2.2 Fundații

Fundațiile asigură transmiterea sarcinilor date de stâlpi și ancore solului, asigurând stabilitatea acestora în toate condițiile de exploatare. Fundațiile stâlpilor și ancorelor sunt turnate monolit din beton calitatea C16/20, conform NE 012, în funcție de încărcările stâlpilor și de caracteristicile solului, fundațiile au forma cilindrică sau paralelipipedică, au diferite dimensiuni și au armături metalice și buloane unde este cazul. Fundațiile stâlpilor și ancorelor vor avea un capitel de protecție executat din beton. Conductorul va supune spre aprobare beneficiarului calculul de rezistență pentru fiecare tip de fundație utilizată în proiect.

4.2.3 Ancore

Ancorele transmiț solului, prin intermediul tensorilor de ancorare, încărcările date de conductoare stâlpilor de ancorare.

Elaborat	Numele și prenumele	DAN DANIEL	Semnătura	Verificat	Numele și prenumele	G. BUFFARINI	Semnătura
	Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.						

CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara
Pag. 20/40	Specialitatea: LINIE DE CONTACT

4.2.4.4 Cablul legăturii electrice longitudinale SR CEI 60288

- material
 - secțiunea nominală
 - diametrul
 - număr de fire
 - diametru fir
 - rezistența electrică liniară
 - masa, cca
- 70 mm²
cupru recept ETP
- 11 mm
361
0,31 mm
0,27 ohm/km
640 kg/km

4.2.4.5 Cablul dispozitivului de compensare al ancorărilor

Acest cablu asigură susținerea catenarei la legarea acesteia de stâlpul de ancorare și permite deplasarea contragreutăților în gama de temperaturi -33°C ÷ +60°C.

Cablul este din oțel protejat împotriva coroziunii prin zincare (sau oțel inox) și are următoarele caracteristici :

- diametrul cablului
 - tipul inimii
 - numărul de toroane
 - numărul sărmelor din toron
 - număr total de sărme
 - diametrul sărmei
 - sens de înfășurare al sărmelor în toron și în cablu
 - forța de rupere
 - rezistența la tracțiune
 - masa, cca
- 11 mm
textilă
- 6
37
- 222
0,50 mm
S/Z
64,53 kN
1,77 kN/mm²
0,415 kg/m

4.2.5. Confecții metalice sudate din oțel - carbon de uz general

Acest tip de confecții este caracteristic pentru bridele consolei simple (anexele 3 și 4), traversele de trecere pentru 2 și 3 console simple (anexa 5), prelungitorii lungi și scurți (anexele 6 și 7), pînțenii (anexa 8) și armăturile pentru ancorarea rigidă și pentru ancorarea complet compensată (anexele 9÷12). De asemenea, aici se încadrează toată gama de suportii diferiți, inclusiv suportii pentru traverse rigide.

Confecțiile metalice sudate din oțel se realizează din profile laminare de tip L, U, T, oțel lat (LT), tablă groasă sau din oțel pătrat sau rotund (calibrat).

Ele se realizează din oțel cu conținut redus de carbon, max.0,25%, cu următoarele caracteristici :

- limita de curgere convențională
 - rezistența la rupere la tracțiune
 - alungirea la rupere
 - reziliența
- 240 ÷ 280 N/mm²
360 ÷ 500 N/mm²
25%
59 J/cm²

4.2.6. Confecții metalice din țeavă de oțel - carbon

Aceste confecții au o pondere mare în echipamentul liniei de contact, deoarece sunt părți constitutive ale consolelor, ca : tirant , contraișă (anexa 2), țeava de ghidare (anexele 14 și 15) și ale instalațiilor de fixare (anexele 19 și 20).

Piesele de oțel se vor zincea termic, cu grosimi ale stratului de zinc de 70 μm pentru piesele din oțel cu grosimi de până la 6 mm și pentru piesele de fontă, cu grosimi de 85 μm în cazul pieselor cu grosimea de

Este interzisă copierea, multiplicarea și imprumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.				
Elaborat	DAN DANIEL	Verificat	G. BUFFARINI	Semnătura
	Numele și prenumele		Numele și prenumele	
	Semnătura		Semnătura	

cel puțin 6 mm și cu grosimea stratului de zinc de 43 μm la filetele îmbinărilor șurub-piuliță începând cu M16 (conform SR EN 1461). Piesele ce se vor zincea vor fi supuse, înainte de zincare unui tratament de detensionare, astfel ca după zincare, caracteristicile mecanice ale materialelor, precizate la capitolul 4.2.1, să nu fie diminuate. Pentru laminatele de oțel se admit mici defecte izolate, rzuri sau urme de laminare, cu condiția ca acestea să se încadreze în valoarea abaterilor limită pozitive la grosime, indicată în normele de produs. Imbinările filetate până la M12 inclusiv se vor executa din oțel inoxidabil. Se admit abateri la grosime care conduc la creșterea secțiunii profilului laminat.

4.2.7. Confecții metalice din țevă de aliaj aluminiu

60 x 4; 42 x 3; 36 x 3; 34 x 4; 28 x 3 mm - SR EN 10297 și din țevă patrată 140x5,6 - SR EN 10210-1, calitatea E 275 SR EN 10297-1, calitatea E 275

diimetrul exterior x grosime perete

- limita de curgere convențională 250 N/mm²
- rezistența la rupere la tracțiune 440 N/mm²
- alungirea la rupere 21 %



4.2.8. Ancorare complet compensată

Tamburul cu dinți și scripetele de egalizare al ancorării complet compensate (anexa 15), se vor executa din aliaj de aluminiu cu siliciu și magneziu, cu următoarele caracteristici:

- diametrul exterior x grosime perete 30 x 2,5 mm
- rezistența la rupere 4,27 ÷ 4,41 kN/mm²
- alungirea la rupere 10 ÷ 12 %

4.2.9. Armături din fontă maleabilă neagră, turnată

Clemele de ancorare ale cablului purtător și a firului de contact, bridele și mufele cu cârlig montate pe țevi și alte elemente de fitting ale ancorărilor se vor executa din fontă maleabilă neagră, cu următoarele caracteristici:

- rezistența de rupere 220 N/mm²
- rezistența la curgere 180 N/mm²
- alungirea A5 min. 1 %
- duritatea Brinell min. 80
- mod de turnare static, în forme metalice
- tratament după turnare

diimetrul epruetei

- limita de curgere convențională min. 150 N/mm²
- rezistența la rupere min. 350 N/mm²
- alungirea la rupere min. 10%
- duritatea Brinell max. 150

Armăturile se pot executa și din oțel slab aliat turnat cu caracteristicile:

- limita de curgere convențională min. 400 N/mm²
- rezistența la rupere min. 600 N/mm²
- alungirea la rupere min. 14%

Este interzisă copierea, multiplicarea și imprimarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.				
Elaborat	Numele și prenumele	DAN DANIEL	Semnătura	
	Verificat			
Semnătura	Numele și prenumele	G. BUFFARINI	Semnătura	

CAIET DE SARCINI		Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003
Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENRILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara	Linie de contact:	Pag. 22/40

4.2.10. Piese turnate din fontă cenușie

Din fontă cenușie se toarnă contragreutățile de fontă ale ancorării complet compensate.

- diametrul epruvei
- rezistența la încovoiere
- săgeata la încovoiere

13 mm
min. 330 N/mm²
min. 2 mm

Clemele de acest tip asigură trecerea curentului electric de la un conductor la altul, de exemplu de la cablul purtător sau firul de contact la cablul legăturii electrice (anexa 24), de la cablul purtător sau firul de contact la cablul pendulei simple (anexa 23), etc. Ele se execută din bronz cu aluminiu și fier, turnat în forme metalice.

- rezistența la rupere
- alungirea la rupere
- duritatea Brinell

min. 490 N/mm²
min. 12%
max. 100

Clemele se pot executa din aliaj de cupru cu nichel și siliciu, sau tomback prin matriare (anexa 21), cu următoarele caracteristici mecanice :

- rezistența la rupere
- rezistența la curgere
- alungirea la rupere
- duritatea Brinell

min. 490 N/mm²
min. 340 N/mm²
15%
160

4.2.12. Fitinguri din oțel inoxidabil

Bridele și îmbinările filetate până la M12 inclusiv se execută din oțel inoxidabil , cu următoarele caracteristici:

- limita de curgere convențională
- rezistența la rupere
- alungirea la rupere

min. 400 N/mm²
min. 600 N/mm²
min. 14%

4.2.13. Izolatoare

Izolatoarele asigură separarea electrică a echipamentului liniei de contact de stâlpi și ancore pe de o parte și separarea electrică a porțiunilor de catenară, a catenarelor sau grupelor de catenară între ele. Fiind destinate să suporte atât sarcinile mecanice provenite din catenară cât și să asigure izolarea suportilor de tensiunea de lucru a catenarei (27,5 kV) izolatoarele sunt confecționate din materiale dielectrice de mare rezistență (fibra de sticlă acoperită cu teflon sau porțelan). Fiecare izolator trebuie să aibă marcat conform standardului de referință și să aibă obligatoriu numărul de identificare.

Izolatoarele pot fi de tipul :

- izolatoare pentru susținerea consolei simple izolate.
- izolatoare de ancorarea sau suspenzia conductoarelor.
- izolatoare de secționare.

Este interzisă copierea, multiplicarea și imprimarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.				
Elaborat	Numele și prenumele		Semnătura	
	Numele și prenumele		Verificat	
Semnătura	Numele și prenumele		G. BUFFARINI	

Pag. 23/40	Obiectiv: REABILITAREA LINEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTEA COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara	Specialitatea: LINIE DE CONTACT

4.2.13.1 Izolație pentru susținerea consolei simple izolate

Izolațiile vor fi de tip compozit cu bara din fibră de sticlă și fustele din cauciuc siliconic, conform IEC 61109 (anexa 23):

- Tipul de montaj cu o capă cu ureche ptr. Ø 22 cu grosime 20 mm și o capă de susținere ptr. țevă Ø 60
- Linia de fugă
- Tensiunea de ținere la 50 Hz, 1 min sub ploaie
- Tensiunea de ținere la undă plină impuls 1,2/50 μs
- Rezistența minimă de rupere
- Moment de încoviere

1100 mm
95 kV
250 kV varf
7000 dN
200 daN.m

4.2.13.2 Izolație din materiale compozite pentru ancorarea sau suspendarea conductorilor, conform IEC 61109 (anexa 23).

- Tipul de montaj cu ambele cape cu ureche ptr. Ø 23 cu grosime de 19 mm
- Linie de fugă
- Tensiunea de ținere la 50 Hz, 1 min sub ploaie
- Tensiunea de ținere la undă plină impuls 1,2/50 μs
- Rezistența minimă de rupere

1200 mm
95 kV
250 kV varf
12000 dN

4.2.13.3 Izolație de secționare
Aceste izolații se inserază în catenară, servind la separarea electrică a acesteia, a catenarilor sau a grupelor electrice de catenare între ele (anexa 23). Viteza maximă admisă de izolator trebuie să fie de cel puțin 1,5 ori viteza maximă de circulație.

- Linia de fugă a izolatorului inserat, minimum
- Tensiunea de ținere la 50 Hz, 1 min
- Tensiunea de ținere la impuls 1,2/50s
- Sarcina mecanică specificată
- Masa izolatorului maxim

1100 mm
95 kVef
250 kVvârf
15 kN
20 kg

4.2.14. Contragreații

Contragreațiile de beton se vor executa din beton clasa minimă C20/25 conform NE 012-99
Contragreațiile de fontă se vor executa din fontă cenușie EN-GJL-150, SREN 1561
Masa nominală a contragreațiilor va fi 25 ± 0,5 kg. Diametrul contragreațiilor nu trebuie să depășească 350 mm la cele de beton și 290 mm la cele de fontă.

4.2.15. Piese din oțel aliat slab turnat

Ele intră în componența fixatorilor

- limita de curgere convențională
 - rezistența la rupere
 - alungirea la rupere
 - mod de turnare
- Forma și dimensiunile pieselor vor corespunde cu cele indicate în planurile de execuție.

min. 400 N/mm²
min. 600 N/mm²
min. 14%

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentului fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	Numele și prenumele	DAN DANIEL	Semnătura	Verificat	Numele și prenumele
	Semnătura	G. BUFFARINI			Semnătura



Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003 Pag. 24/40	CAIET DE SARCINI Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara DOCUMENTAȚIE
---	--

4.3. Condiții tehnice pentru echipamente

4.3.1. Stăpi, fundații și ancore

Stăpii trebuie astfel dimensionați și utilizați astfel încât săgeata lor să nu depășească 100 mm la nivelul firului de contact exploatare în direcția perpendiculară pe cale, să nu depășească 100 mm la nivelul firului de contact (500 mm de la NSS). Torsiunea maximă a stăpilor de tip H nu va depăși 0,1 radian la nivelul 7100 mm de la nivelul superior al șinei (NSS). Săgeata admisă a profilului stăpilor metalici de tip H, după zincare, nu va depăși 1% din lungime. Fundațiile trebuie astfel executate (inclusiv compactarea solului în jurul perșilor lor) încât să nu permită rotiri care conduc la săgeți mari ale stăpilor depășind valoarea de mai sus. Ancorele nu trebuie să fie înclinate spre stălpul de ancorare. Stăpii de oțel se vor zinca termic cu grosimea stratului de minimum 120 μm, iar ancorele conform SR EN 1461.

4.3.2. Echipamentul liniei de contact

Echipamentul liniei de contact trebuie să funcționeze în intervalul de temperaturi ale mediului înconjurător -33 °C ÷ +40 °C. În conductoarele parcurse de curentul electric pot apărea temperaturi de max. +70 °C. Consolele simple izolate trebuie să se poată roti în articulațiile lor, permițând deplasarea conductoarelor catenare în lungul liniei căii ferate. Firul de contact și cablul purtător vor fi întinse la forțele prescrise. Nu sunt admise zgărieturi sau rizuri pe suprafața firului de contact și nici fire desrăscute sau rupte ale cablurilor. Firul de contact și cablul purtător vor fi livrate rulate pe tamburi de lemn, la lungimea zonelor de ancorare. Pe fiecare tambur se va scrie numărul și lungimea zonei de ancorare. Nu este admisă imbinarea prin sudură a conductoarelor. Cablul purtător și firul de contact se vor afla în același plan vertical, iar pendulele simple vor avea poziția verticală. Imbinările filetate trebuie strânse la momentele de torsiune specifice fiecărui diametru, astfel încât să nu fie permise deplasări relative ale elementului fixat prin imbinarea șnur-piuliță față de suportul pe care este strâns. Imbinările filetate se vor executa și roda astfel încât să permită însurubarea fără dificultate. Fixatoarele și portixătoarele trebuie să limiteze ridicarea firului de contact. Setul de contragreutăți al dispozitivelor de compensare trebuie să se deplaseze fără blocări ale mișcării, în sus și în jos, în gama de temperaturi ale mediului exterior. Sensibilitatea de funcționare a dispozitivului de compensare va fi de maximum 5%. Sistemul de contragreutăți se va realiza astfel încât să reducă riscul sustragerii.

Clemele utilizate în construcția LC trebuie să fie verificate conform standardelor din punct de vedere mecanic și electric, în funcție de tipul lor.

Elementele imbinare nu trebuie să permită electrocoroziunea. În cazul imbinării materialelor de cupru și aluminiu se va utiliza cupalul, sau alte tehnologii de imbinare.

Izolatoarele trebuie să fie supuse încercărilor de tip, a căror buletine de încercare trebuie prezentate de contractor înainte de solicitarea livrării lor și încercărilor de rutiță, cu ocazia recepției la furnizor.

Nu se admite inserarea a mai mult de doua izolatoare de secționare pe aceeași zonă de ancorare.

Barele contrașelilor, tranșilor și portixătoarelor consolelor nu trebuie să aibă după zincarea termică o deformare pe lungime mai mare de 1%. Stratul de zinc depus va fi neted, fără pete. Traversesele rigide vor

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	Numele și prenumele	Semnătura	Verificat	Numele și prenumele	Semnătura
	DAN DANIEL			G. BUFFARINI	

CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara
Pag. 25/40	Specialitatea: LINIE DE CONTACT

fi zincate termic cu grosimea stratului de zinc în conformitate cu SR EN ISO 1461. După zincarea termică traversele rigide nu trebuie să aibă o deformare pe lungime mai mare de 1%. Traversele rigide se vor monta cu o contrasăgeată care va prelua încărcările permanente.

Cablurile din dispozitivele de compensare, suprafețele pieselor supuse frecării datorită mișcărilor relative și filetele se vor unge abundent cu vaselină tehnică neutră, cu punct de topire înalt.



4.4. Condiții tehnice pentru lucrări

4.4.1. Generalități

Executanții va stabili tehnologia de lucru și va întreprinde acțiunile necesare pentru obținerea unor lucrări de calitate, respectând pentru executarea lucrărilor următoarele condiții:

- neafectarea circulației cu tracțiune electrică pe liniile alăturate liniei pe care se lucrează, cu excepția cazurilor justificate;
- respectarea timpului alocat pentru închiderile de linie și a scoaterii de sub tensiune aprobate;
- încadrarea în graficul de activitate aprobat;
- umplerea corespunzătoare a gropilor de fundație rămase după scoaterea stâlpilor și ancorelor vechi;
- asigurarea calității materialelor folosite;
- asigurarea recuperării materialelor și echipamentelor demontate, a sortării, transportului și depozitării acestora;
- este recomandat ca, după terminarea lucrărilor la o porțiune de linie de contact, aceasta să se pună cât mai curând sub tensiune, pentru a evita descompunerile;
- pregătirea documentației pentru recepție.

Stâlpi, fundații și ancore

Baza de referință pentru plantarea stâlpilor este linia c.f. cu următoarele elemente:

- nivelul superior al șinei nesuprînălțate, pentru măsurarea înălțimii de montaj a stâlpului;
- axa verticală a căii, pentru măsurarea gabaritului de plantare;
- axa longitudinală a căii, pentru măsurarea deschiderilor.


Gabaritul nominal al stâlpilor va fi de 3m, iar acolo unde nu poate fi respectat, stâlpii se vor putea planta până la 2,5m (în linii curente) și până la 2,2m (în stații), plus sporurile de curbă și de supraînălțare. Stâlpii de beton se plantează în aliniament cu axa longitudinală perpendiculară pe sol, în interiorul curbei și la trecerile spre ancorare cu generatoarea dinspre cale perpendiculară pe sol, iar în exteriorul curbei generatoarea opusă căii perpendiculară pe sol. Stâlpii metalici vor avea, în stare neîncărcată, o săgeată la vârf de maxim 15 mm. La stâlpii montați pe placă cu buioane se poate corecta valoarea săgeții la vârf prin introducerea de adaosuri între placă și fundație cu grosimea de max. 30 mm.

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.				
Elaborat	DAN DANIEL		Verificat	G. BUFFARINI
	Numele și prenumele			Numele și prenumele
	Semnătura		Semnătura	

CAIET DE SARCINI		Specialitatea: LINE DE CONTACT
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Obiectiv: REABILITAREA LINEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara	

După montarea stâlpilor metalici se va executa un capitel de beton care să înglobeze placa de bază a acestora și îmbinările filetate. Partea superioară a capitelului va avea fețe înclinate pentru a permite scurgerea apelor pluviale.

Abateră la înălțimea de montaj va fi de ± 100 mm.



Abateră la cota de gabarit a stâlpului (distanța dintre axa verticală a căii și fața stâlpului dinspre cale) va fi de ± 50 mm. Abateră negativă nu va afecta gabaritul minim instrucțional.

Abateră la plantarea stâlpului, față de pichetului de pe șină, va fi de $\pm 0,5$ m - în lungul căii - astfel ca abateră la lungimea deschiderii între doi stâlpi să nu depășească 1 m. Abateră la plantare a stâlpilor de trecere și de ancorare nu va depăși $\pm 0,2$ m.

Blocurile de ancorare vor fi orientate cu față dinspre stâlp perpendiculară pe direcția tensorilor de ancorare.

Distanța dintre axa ancorei și axa căii va avea la plantare o abateră de ± 100 mm.

Echipamentul liniei de contact

Baza de măsurare a elementelor geometricei catenarei și ale echipamentului liniei de contact este linia c.t. cu elementele sale:

- planul de rulare, pentru măsurarea înălțimii firului de contact;
- planul perpendicular pe planul de rulare, trecând prin axa căii ferate, pentru măsurarea zig-zagului.

Firul de contact se va derula fără răsuciri sau ondulări cu un utilaj care va menține constantă forța de întindere prescrisă pe tot timpul derulării, condiție valabilă și pentru cablul purtător.

Pendulele simple vor avea poziția verticală.

Consolele simple izolate vor fi montate cu o anumită deplasare a vârfului în lungul căii, în funcție de mișcare conductoarelor catenarei de la punctul fix (ancorare mediană sau rigidă) spre dispozitivul de ancorare, în funcție de temperatura mediului ambiant.

Distanța "X" (dintre axul tamburului troliului și scripetele de egalizare) și distanța "Y" (dintre bara setului de contragreutăți și NSS) vor fi alese la montaj în funcție de temperatura mediului ambiant și distanța dintre dispozitivul de ancorare și punctul de fixare al catenarei (anexa 11, 14).

Pentru aceste distanțe ca și pentru deplasările consolelor în lungul liniei se vor pune la dispoziție diagrame sau tabele de montaj, la faza DE. La fel în cazul cablului purtător al suspensiei catenare semicompensate, acolo unde este cazul.

Abateră admisă la înălțimea firului de contact este ± 30 mm, la zig-zag și la înălțimea constructivă este ± 20 mm, la poziția vârfului consolei și a ramurilor legăturilor electrice longitudinale în lungul liniei c.t.

Este interzisă copierea, multiplicarea și imprumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	Numele și prenumele		Verificat	Numele și prenumele	
	DAN DANIEL			G. BUFFARINI	
	Semnătura		Semnătura		Semnătura

CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Pag. 27/40
Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara	Specialitatea: LINIE DE CONTACT

abateră admisă este de ± 50 mm, iar abaterea admisă a poziției contragăturii față de NSS este ± 100 mm. Toleranța de montaj a bridelor și suportilor este ± 30 mm.

4.4.2. Condiții tehnice

- Toate lucrările de demontare se vor face de către o unitate specializată în lucrări de linie de contact;

- Stâlpii vor fi înscricționați din fabrică cu tipul stâlpului, data fabricației și firma producătoare, iar după plantare, pe fețele perpendiculare pe linia c.f., se va scrie numărul din planul de situație. Scrierea se va face cu vopsea neagră pe fond galben. Dimensiunile fondului galben vor fi $0,12$ m x $0,55$ m, iar cifrele numărului se vor înscrice pe verticală. Pe fețele stâlpilor paralele cu calea c.f. se vor aplica plăcuțe de securitate; în linie curentă plăcuțele vor fi aplicate pe fețele dinspre câmp, iar în stâlpii dintre linii vor avea aplicate aceste plăcuțe pe ambele fețe paralele cu liniile c.f.;

- Elementele metalice ale fiecărei console simple izolate vor fi executate conform fișei de montaj a suportului la care se montează. Ele vor fi premontate și se vor livra în pachet, însoțite de o inscripționare cu numărul suportului respectiv;

- Linia de contact prevăzută este de tipul complet compensată și va fi aptă pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h;

- Catenara va fi alcătuită din fir de contact cu secțiunea de 100 mm² din cupru și cablu purtător din bronz cu secțiunea nominală de 70 mm² pentru liniile directe din stații și pentru liniile curente, iar pe diagonale și abătute din fir de contact din cupru cu secțiunea de 80 mm² și cablu purtător din bronz cu secțiunea de 50 mm²;

- Tensiunea mecanică în firul de contact de 100 mm² și cablul purtător de 70 mm² va fi de 1200 daN iar pentru firul de contact de 80 mm² și cablul purtător de 50 mm² va fi 1000 daN. Acolo unde este cazul, linia de contact semicompensată va avea firul de contact de 80 mm², întins la 1000 daN iar cablul purtător de 50 mm² va fi întins la max. 1400 daN;

- Zig-zaguri firului de contact va fi de ± 200 mm în aliniament și de max. 300 mm în curbă. Dezaxarea maximă a firului de contact în mijlocul deschiderii va fi de 400 mm;

- Consolele vor fi de tipul orizontal, cu cablul purtător montat sub tirant și în același plan vertical cu firul de contact;

- Izolatoarele pentru ancorări și console vor fi din materiale compozite;

- Fixatorii pe liniile directe din stații, liniile curente și diagonale vor fi de tipul pentru viteză ridicată (peste 120 km/h) confecționate din țeavă de aliaj de aluminiu, iar cei de pe liniile abătute și de pe liniile principale cu viteze < 120 km/h vor fi confecționați din țeavă de oțel;

- Sistemul de fixare (fixator și portfixator) va asigura posibilitatea de ridicare a firului de contact cu min 240 mm;

- Pendulele simple vor fi din bronz multifilar flexibil, cu secțiunea de 10 mmp și reglabile în zonele cu vânt puternic se vor prevedea semizele de ancorare;

- Săgeata firului de contact în mijlocul deschiderii va fi cel mult 1% din lungimea acesteia;

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.				
Elaborat	DAN DANIEL		Verificat	G. BUFFARINI
	Numele și prenumele			
Semnătura	[Semnătură]		[Semnătură]	[Semnătură]
	Semnătura			

CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara
Pag. 28/40	LINE DE CONTACT Specialitatea:

- Lungimea maximă a zonei de ancorare este de 1200 m pe linii directe și curente, lungime ce se poate reduce funcție de condițiile climatice ale zonei și raza curbelor și de 1500 m în restul cazurilor;

- Panta firului de contact: max. 2%, cu recordări de 1%, cu trecere liberă pe sub lucrările de artă (acolo unde gabaritul acestora o permite);

- Ancorarea conductoarelor va fi de tip complet compensată comună, cu troiul din aliaj de aluminiu, cu dispozitiv de blocare a contragreutăților sau semicompensată cu scripeți;

- Legăturile electrice longitudinale se vor realiza în dreptul consolei;

- Acele aeriene vor fi de tipul neintersecat între linii directe și diagonale și între linii directe și primele linii în abateri. Acele aeriene dintre celelalte abătute pot fi de tipul intersecat;

- Pe o zonă de ancorare nu se admite înscrierea a mai mult de 2 izolatori de secționare;

- Dimensionarea stâlpilor se va face pe baza celei mai defavorabile combinații de încărcări, ținând cont că pe unii stâlpi se va monta (în afara conductorului colector) și cablul de fibră optică;

- Traversile rigide noi vor fi de tip Virindel, zincate termic;

- Betonul de fundații va fi compactat prin vibrații;

- Ancorele nu trebuie să fie înclinate spre stâlpul de ancorare;



16 NOV 2012

- Dispozitivul de compensare va asigura forța de întindere nominală prescrisă în conductoare, pentru aceasta contragreutățile vor avea o greutate de 25+0,5 kg. La contragreutățile de beton se va respecta doza și compoziția betonului, iar suprafața acestuia va fi netedă pentru a evita degradarea în timp;

- Cablurile dispozitivelor de ancorare, îmbinările filetate și suprafețele pieselor supuse frecării datorită mișcărilor relative ale acestora se vor unge cu vaselină tehnică neutră cu punct de topire ridicat;

- Consolele trebuie să se poată roti în articulații permițând deplasarea conductoarelor în lungul căii, în gama de temperaturi ale mediului exterior și regajul pe orizontală a poziției cablului purtător;

- Pendulele simple din catenara complet compensată și balansierul care leagă firul de contact și cablul purtător la ancorarea comună vor fi verticale.

5. MODUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Contractorul (executantul) este liber să-și aleagă tehnologia de execuție ca și sculele și utilajele necesare în următoarele condiții:

- În timp ce se lucrează pe una din liniile căii duble sau pe una din liniile din stații, pe liniile alăturate trebuie să poată circula trenurile remorcate electric;

- să se respecte durata și condițiile închiderilor de linii și scoateri de sub tensiune aprobate;

Este interzisă copierea, multiplicarea și imprimarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	DAN DANIEL		Verificat	G. BUFFARINI	
	Numele și prenumele			Numele și prenumele	
	Semnătura		Semnătura		

CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Obiectiv: REABILITAREA LINEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara
Pag. 29/40	Specialitatea: LINE DE CONTACT

- să se asigure gabaritele, normele de protecția muncii, de pază contra incendiilor și normele de mediu;
- să se încadreze în termenii, duratele și productivitățile zilnice de execuție conform graficelor;
- să se recupereze materialele și echipamentele demontate, transportul și depozitarea acestora, conform cerințelor beneficiarului;
- să se folosească materiale corespunzătoare prescripțiilor caietului de sarcini și să se realizeze parametrii ceruți de viteza de circulație, de geometria catenarei, a acelor aeriene și a izolatoarelor de secționare;
- să se asigure reglajul corespunzător al dispozitivelor de ancorare și a montajului consolelor și legăturilor electrice longitudinale în gama de temperaturi de funcționare;
- lucrările la linia de contact se vor corela cu cele de demontare - montare a cablului colector pentru protecția instalațiilor și a cablului de fibră optică pentru telecomunicații;
- să întocmească instrucțiuni de montare, reglare și întreținere a noii linii de contact cu diagrame de montaj;

- să asigure instruirea personalului de exploatare.

5.1. Lucrări mecanizate

5.1.1. Lucrări propriuzise:

- săparea gropilor pentru fundațiile stâlpilor și ancorelor;
- plantarea stâlpilor și ancorelor;
- turnarea betonului în fundațiile stâlpilor și ancorelor și compactarea solului la fundațiile stâlpilor de beton;

- montarea consolelor simple izolate;
- derularea conductorilor;
- montarea dispozitivului de ancorare;
- executarea pendulajului;
- montarea legăturilor longitudinale;
- reglarea geometriei catenarei;
- verificarea calității captașului curentului electric.

5.1.2. Scule, mașini și utilaje

a) Pentru stâlpi, fundații, și ancore

- ruleta de 50 m cu banda electroizolantă;
- tren de lucru cu freză pentru săparea fundațiilor stâlpilor și ancorelor cu macara pentru plantarea stâlpilor și cu bene de beton pentru turnarea fundațiilor stâlpilor metalici și a ancorelor;

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	Numele și prenumele		DAN DANIEL		Semnătura
	Numele și prenumele		G. BUFFARINI		
		Verificat			



16 NOV 2012

CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Specialitatea: LINE DE CONTACT
Pag. 30/40	Obiectiv: REABILITAREA LINEI DE CALE FERATA BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara

- dispozitive-trepied pentru menținerea stălpilor în poziția de plantare, pe timpul compactării pământului în fundație sau pe timpul turnării betonului în gaură pentru fundație.
- nivelă;
- drezina-pantograf.
- b) Pentru echipamentul liniei de contact
 - tren de lucru pentru derularea conductoarelor;
 - drezine-pantograf cu dispozitiv pentru verificarea zig-zagului și a înălțimii EC;
 - carucioare-turm;
 - scări piliante;
 - dispozitive de tras;
 - chei dinamometrice;
 - dinamometru;
 - chei de desrăscut firul de contact;
 - aparat pentru măsurarea înălțimii firului de contact și a zig-zagului conductoarelor;
 - nivelă;
 - rulete de 2, 10 și 20 m, cu bandă electroizolantă pentru cele de 10 și 20 m.



16. NOV. 2012

5.2. Lucrări manuale

5.2.1. Lucrări propriu-zise

- pichetarea stălpilor și ancorilor;
- montarea dispozitivelor trepied pentru menținerea stălpilor în poziția de plantare;
- montarea armăturilor consolelor și ancorărilor;
- pendulaj (în paralel cu executarea pendulajului de pe drezina - pantograf).

5.2.2. Scule mașini și utilaje

- rulete de 2, 10 și 50m cu bandă electroizolantă pentru cele de 10 și 50m;
- aparat de măsurat distanțe cu laser;
- pensula de vopsit;
- chei fixe și dinamometrice;
- scări piliante;
- nivelă;
- dispozitive de tip palan sau de tip TIRFOR.

6. CONDIȚII DE EXPLOATARE

- Succesiunea operațiilor de execuție a obiectelor (stație sau interval) va fi stabilită de constructor împreună cu beneficiarul, la faza de execuție.
- Linia de contact existentă se va schimba în linie de contact complet compensată, adică nu numai firul de contact va fi compensat automat, ci și cablul purtător, fără a mai fi necesare reglajele întinderii acestuia.
- În acest mod va crește calitatea captașului curentului electric de către pantograful locomotivei electrice, de la firul de contact
- Dispozitivul de ancorare proiectat cu tambur cu dinți va permite blocarea căderii contragreutăților în cazul rușerii conductoarelor

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.				
Elaborat	Numele și prenumele	Verificat	Semnătura	G. BUFFARINI
	Numele și prenumele			

CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara
Pag. 31/40	Specialitatea: LINIE DE CONTACT
LOT 01: Brașov - Sighișoara	

- Utilizarea cablului purtător din bronz care are, practic, același coeficient de dilatare cu cuprul pur omogenizat deplasarea ambelor conductoare (firul de contact și cablul purtător) în gama de temperaturi de funcționare, ceea ce exclude reglajele din exploatare ale pendulajului. În plus nu mai sunt necesare pendulele simple glisante în zona lucrărilor de artă
- În zona podurilor metalice care nu permit trecerea ambelor conductoare pe sub grinzile transversale, se menține soluția cu trecerea cablului purtător pe deasupra acestor grinzi.

Valoriile tensiunii electrice în care funcționează linia de contact:

Tensiuni [V]	Un [V]	Umin1 [V]	Umin2 [V]	Umax1 [V]	Umax2 [V]	Umax3 [V]
Valoare	25000	19000	17500	27500	29000	38746

unde: Un tensiunea nominală;

Umin1 tensiunea cea mai scăzută, timp îndelungat;

Umin2 tensiunea cea mai scăzută;

Umax1 tensiunea cea mai ridicată, timp îndelungat;

Umax2 tensiunea cea mai ridicată,

Umax3 suprațensiune de scurtă durată cu durată mai mare de 20 ms.

- Temperatura maximă a firului de contact va fi considerată 70 grade C.

- Pentru a satisface Specificațiile Tehnice de Interoperabilitate (TSI) linia de contact este proiectată

pentru a putea fi parcursă de pantograful cu forma corespunzătoare fișei UIC 608 anexa 3, cu lățimea de 1600 mm. Circulația se va efectua și cu pantografele existente cu lățimea de 1800 mm. Forțele de apăsare ale pantografului pe firul de contact vor fi, conform SR EN 50119.

- forța statică 60÷80 N

- forța maximă în exploatare 300 N

- Calitatea captajului curentului electric de pantograf va fi satisfăcătoare în condițiile prevederilor EN 50317 și EN 50318, EN 50367.

- Distanțele de izolare între pământ și părțile active neizolate ale liniei de contact vor fi, în zone

nepopulate, de 270 mm în condiții statice și de 150 mm în condiții dinamice, iar în zone populate distanțele de izolare vor avea valorile 320 mm în static și 200 mm în dinamic.

- Deplasarea consolelor și a legăturilor electrice longitudinale în lungul liniei și a setului de contragreutăți față de NSS în gama de temperaturi de exploatare (incluzând supraîncălzirile) va corespunde cu cele precizate în diagramele și tabelele de funcționare, care se vor întocmi la faza Detalii de Execuție.

Este interzisă copierea, multiplicarea și imprmuntarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	DAN DANIEL		Verificat	G. BUFFARINI	
	Numele și prenumele			Numele și prenumele	
	Semnătura			Semnătura	

16 NOV 2012



CAIET DE SARCINI Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	
Specialitatea: LINEI DE CONTACT	Obiectiv: REABILITAREA LINEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara
Pag. 32/40	

Coefficientul de siguranță pentru calculul mecanic al conductoarelor este 2,5, iar pentru console, stâlpi și celalți suportți este 3 conform SR CEI 60913.

7. ÎNCERCĂRI, MĂSURĂTORI, VERIFICĂRI

7.1. Pe flux

Verificările pe flux se execută de către antreprenor în timpul lucrărilor la linia de contact, înaintea punerii sub tensiune a instalației. Ele constau în măsurarea și/sau verificarea:

- geometriei catenarei (gabarite, deschideri, pante, înclinări, înălțimi ale conductoarelor, zig-zaguri și dezaxări ale firului de contact în mijlocul deschiderii, deplasări ale consolelor și clemelor de legăturilor electrice în lungii căii, poziția elementelor dispozitivelor de ancorare);
 - izolației catenarei, continuității catenarei și a circuitului de retur;
 - realizării ridicării maxime a firului de contact la suportți;
 - clemelor, care nu trebuie să prezinte fisuri sau deformări;
 - calității contactului între pantograf și firul de contact
- În timpul verificărilor pe flux beneficiarul poate verifica calitatea echipamentelor și materialelor atât în stare montată, cât și la furnizor.

7.2. La terminarea lucrărilor

Fiecare obiect (stație sau interval) din tronsoanul Brașov – Sighișoara considerat terminat de către constructor va fi verificat de către beneficiar, în prezența reprezentanților constructorului și se referă la aceleași elemente ca cele de la pct. 7.1.

Verificările și încercările statice care se referă la elementele catenarei se fac cu linia scosă de sub tensiune, iar verificarea dinamică, care se referă la captații curentului, se face cu linia sub tensiune. Captații este considerat bun, când la trecerea pantografului, se produce un arc slab, cu durata maximă de 10ps - la 100m parcursi. Verificarea captații curentului se face cu un utiliaj echipat cu pantograf prevăzut cu dispozitiv de înregistrare a contactului fir de contact-pantograf.

8. MĂSURI DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI


În cadrul acestei documentații tehnice au fost prevăzute o serie de lucrări cu specific de construcții-montaj la linia de contact, pentru a căror execuție trebuie aplicate următoarele condiții:

- personalul care participă la executarea lucrărilor de orice categorie, în zona căilor ferate electrice sub tensiune, va cunoaște și respecta normele și măsurile de protecție a muncii specifice lucrărilor respective. În acest sens personalul va fi instruit, examinat și autorizat asupra măsurilor speciale de protecție a muncii, fiind interzis accesul personalului neautorizat în zona căii ferate electrice. Răspunderea asupra instruirii, examinării și autorizării revine șantierului din care face parte personalul respectiv.
- antreprenorul va asigura instruirea personalului în privința montajului, întreținerii și exploatarea liniei de contact.
- lucrările de construcții-montaj a instalațiilor fixe pentru tracțiune electrică se vor executa în conformitate cu prevederile documentației tehnice și a instrucțiunilor de întreținere și ale normelor de protecție a muncii specifice acestor lucrări.
- pentru asigurarea executării lucrărilor de electrificare în condiții de securitate a muncii, acestea se vor executa cu linia de contact scosă de sub tensiune.

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.				
Elaborat	DAN DANIEL	Verificat	G. BUFFARINI	Semnătura
	Numele și prenumele		Numele și prenumele	
	Semnătura		Semnătura	

	CAIET DE SARCINI Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara	Specialitatea: LINIE DE CONTACT
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Pag. 33/40	

- scoaterea parțială de sub tensiune a liniei de contact se va face cu respectarea integrală a normelor specifice de protecție a muncii și a reglementărilor în vigoare cu privire la organizarea activității în zona căii ferate electrice.
- din momentul punerii sub tensiune a liniei de contact orice măsură privind scoaterea sau repunerea sub tensiune a acesteia se execută numai pe baza dispoziției energodispecerului, obținută de organul local de electrificare.
- la lucrările care se execută fără scoaterea de sub tensiune a liniei de contact nu se avizează energodispecerul, dar se iau măsuri suplimentare de protecție a muncii, care sunt stabilite în normele specifice ramurii de activitate respective.
- pentru lucrările ce se execută cu ajutorul trenurilor de lucru, drezinelor, locomotivelor, etc., dispozițiile de manevră și circulație se vor da numai de conducătorul lucrării, cu respectarea instrucțiilor căii ferate în vigoare, prin agentul de mișcare instruit examinat și autorizat.
- în cazul în care executarea lucrărilor la instalațiile de electrificare ale căii ferate afectează circulația pe drumurile rutiere, locul de muncă va fi semnalizat cu indicatoare de circulație.
- când se lucrează cu macarua feroviară pe o linie, ar elemente ale acesteia pot intra în gabaritul de liberă trecere al liniilor vecine, lucrările se vor desfășura numai în pauzele de circulație pe aceste linii.



9. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

- personalul care participă la executarea lucrărilor de orice categorie, în zona căilor ferate electrice sub tensiune, va cunoaște și respecta normele și măsurile de protecție a muncii specifice lucrărilor respective. În acest sens personalul va fi instruit, examinat și autorizat asupra măsurilor speciale de protecție a muncii, fiind interzis accesul personalului neautorizat în zona căii ferate electrice. Răspunderea asupra instruirii, examinării și autorizării revine șantierului din care face parte personalul respectiv.
- antreprenorul va asigura instruirea personalului în privința montajului, întreținerii și exploatarii liniei de contact.
- lucrările de construcții-montaj a instalațiilor fixe pentru tracțiune electrică se vor executa în conformitate cu prevederile documentației tehnice, a instrucțiunilor de întreținere și ale normelor de protecție a muncii specifice acestor lucrări.
- pentru asigurarea executării lucrărilor de electrificare în condiții de securitate a muncii, acestea se vor executa cu linia de contact scoasă de sub tensiune, dacă distanțele minime de apropiere față de elementele aflate sub tensiune nu pot fi respectate. Porțiunea din linia de contact ce se scoate de sub tensiune, se leagă la șină cu ajutorul scurtcircuitoarelor mobile de legare la pământ. Distanța dintre două scurtcircuitoare nu va fi mai mare de 200 m, conform articol 230 din NPM/P-1989. Numărul și locul de montare a scurtcircuitoarelor mobile se stabilește de responsabilul unității de electrificare, pentru fiecare lucrare în parte.
- în timpul executării lucrărilor la liniile electrice în exploatare, lucrătorii vor purta mănuși electrozolante și galoși sau cizme electrozolante, în afara echipamentului de protecție specific operației respective.
- la executarea lucrărilor pe cale dublă, scoaterea de sub tensiune a unei singure căi nu exclude aplicarea măsurilor de protecție ca și când ar fi sub tensiune. La lucrările cu utilaje grele se scot de sub tensiune liniile de contact de la ambele căi și se pun la șină.
- este interzisă staționarea pe cale ferată în apropierea locului de executare a lucrărilor de electrificare a persoanelor fără sarcini de serviciu, inclusiv a persoanelor străine de unitatea de construcții.

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Semnătura	Numele și prenumele G. BUFFARINI	Verificat	Semnătura	Numele și prenumele DAN DANIEL	Elaborat

	<p align="center">CAIET DE SARCINI</p> <p align="center">Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003</p> <p align="center">Pag. 34/40</p>
<p>Specialitatea: LINE DE CONTACT</p>	<p>Obiectiv: REABILITAREA LINEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara</p> <p>LOT 01: Brașov - Sighișoara</p>

- la executarea lucrărilor la înălțime, se vor folosi numai scări în stare corespunzătoare din punct de vedere tehnic și ca lungime, sau utilaje a căror platformă nu prezintă defecțiuni ce ar periclită integritatea muncitorilor sau siguranța circulației trenurilor.
- lucrările de construcții-montaj a instalațiilor fixe pentru tracțiune electrică se vor executa în conformitate cu prevederile documentației tehnice și a instrucțiunilor de întreținere și ale normelor de protecție a muncii specifice acestor lucrări.
- pentru asigurarea executării lucrărilor de electrificare în condiții de securitate a muncii, acestea se vor executa cu linia de contact scoasă de sub tensiune.

AVIZAT
 AFER
 TEHNICA
 DOCUMENTAȚIE
 16 NOV 2012

10. MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Condiții generale

- Executanții (contractorii) va ține cont de caracteristicile șantierului în scopul minimizării impactului proiectului asupra mediului.
- Executanții (contractorii) se va informa pentru a verifica dacă lucrările vor fi realizate fără probleme din punct de vedere a protecției mediului.
- Nu este admis ca lucrările să aducă prejudicii mediului și să împiedice lucrările de refacere a mediului.
- În cazul în care executanții (contractorii) identifică prin observare și/sau supraveghere unele depășiri ale limitelor admisibile, acesta le va raporta beneficiarului. Beneficiarul va decide și va da instrucțiuni pentru continuarea sau oprirea proiectului.

Condiții de protecția mediului pentru lucrările de LC

- Se va respecta legislația privind protecția mediului în vigoare și toate condițiile impuse prin avizele obținute;
- Neafectarea factorilor de mediu pe perioada executării investiției și în timpul exploatarei;
- Se vor asigura drumuri de acces, dar și drumuri de intervenție;
- Se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea șantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);
- Alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport se va face doar pe amplasamentul special amenajat din organizarea de șantier, iar pentru utilajele din afara șantierului, alimentarea se face numai prin intermediul sistemelor;
- Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic;
- Drumurile de șantier vor fi permanent întreținute prin nivelare și stropire cu apă pentru a se reduce praful;
- Deșeurile generate pe amplasament vor fi gestionate astfel încât să fie protejată sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător de efectele nedorite pe care le cauzează colectarea, transportul și depozitarea acestora;
- Fronturile de lucru vor fi delimitate de restul teritoriului cu benzi reflectorizante pentru a demarca perimetrul, cu panouri mobile pe care se vor înscrie elementele lucrării, cu numele și telefonul persoanei de contact responsabile;
- Se vor utiliza vehicule și utilaje performante, cu nivel redus de emisii poluante și de zgomot;
- Se vor lua măsuri pentru a se preveni deversarea de carburanți sau produse petroliere în ape sau pe sol;
- Se va lucra cu mare atenție pentru a preveni producerea de accidente care ar putea duce la răspândirea de materiale de construcții în zonele protejate;
- Gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare.

<p align="center">Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.</p>					
<p align="center">Semnătura</p>	<p align="center">Numele și prenumele</p>	<p align="center">Verificat</p>	<p align="center">Semnătura</p>	<p align="center">Numele și prenumele</p>	<p align="center">Elaborat</p>
	<p align="center">G. BUFFARINI</p>			<p align="center">DAN DANIEL</p>	

CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Specialitatea: LINIE DE CONTACT
Pag. 35/40	Obiectiv: REABILITAREA LINEI DE CALE FERATA BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara

Organizarea de șantier

Restricții privind amplasarea organizărilor de șantier și bazelor de producție, depozitarea de pământ, materiale și utilaje

Se interzice amplasarea organizărilor de șantier în apropierea:

- cursurile de apă (în albiile și pe malurile cursurilor de apă);
- zonelor protejate;
- zonelor cu vegetație arboricolă;
- zonelor cu alunecări de teren și pe terenuri inundabile.



16. NOV 2012

Ținând cont de complexitatea proiectului, în vederea asigurării protecției factorilor de mediu, se va introduce în caietul de sarcini pentru constructor obligativitatea întocmirii următoarelor planuri, care vor fi transmise la APM Mureș și APM Brașov, spre aprobare:

- **Plan de management de mediu** care va cuprinde detalierea modului de realizare și respectare a condițiilor impuse prin prezentul act de reglementare și a măsurilor propuse în raportul de evaluare a impactului, intervalele de raportare, cu responsabilități și termene.
- **Plan de intervenții în caz de poluări accidentale** sau alte situații deosebite (inundații, cutremure, etc.) care va cuprinde măsurile ce se vor lua în aceste cazuri, fluxul de raportare, responsabilități.
- **Plan de monitorizare** lunară a performanțelor activității acestuia cu privire la protecția mediului.

Destințarea șantierului

La terminarea lucrărilor, executantul (contractorul) va lua măsuri de desființare a șantierului, astfel:

- Demolarea construcțiilor și amenajărilor de șantier;
- Efectuarea amenajărilor necesare pentru redarea în folosință/fertilitate anterioară a pământului;
- La încheierea lucrărilor de construcție se vor aplica măsuri de reconstrucție ecologică a tuturor terenurilor afectate;
- Înlăturarea tuturor efectelor și a surselor de poluare a pământului (baze de producție, ateliere de reparatii și întreținere utilaje, depozite de combustibili);
- Curățirea locului din ampriza lucrărilor;
- Dacă executantul (contractorul) și angajații săi vor contraveni contractului sau altor reglementări competente referitoare la mediu, executantul (contractorul) își va asuma răspunderea.

Orice contravenție stabilită de Agențiile Teritoriale de Protecția Mediului referitoare la modul în care au fost afectate condițiile de mediu – pe durata lucrărilor – revin în totalitate executantului (contractorului).

11. MĂSURI DE PAZA CONTRA INCENDIILOR

La lucrările de linie de contact nu se utilizează procese termice sau electrotehnice. Se va respecta „Normativul de prevenire, stingerea și dotarea împotriva incendiilor, pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice” - PE109

Este interzisă copierea, multiplicarea și imprimarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	Numele și prenumele	Verificat	Semnătura	G. BUFFARINI	Semnătura
	Numele și prenumele				

12. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

12.1. Acte normative care reglementează recepția
 Recepția liniei de contact se execută conform HG 51/1996, privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utiliaj, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție;

12.2. Tipuri de recepție

Recepția cuprinde două faze principale:
 - recepția la terminarea lucrărilor
 - recepția finală

12.3. Condiții de recepție

12.3.1. Recepția la terminarea lucrărilor

Se execută pentru fiecare stație și interval.

12.3.1.a. Executanții trebuie să comunice investitorului (beneficiarului) data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris confirmat de investitor.

12.3.1.b. Înainte de livrarea lucrării se face recepția materialelor și echipamentului, prin:

- examinarea certificatelor de calitate;
- examinarea buletinelor de încercări;
- examinarea vizuală a instalației;
- analiza executării instalației în conformitate cu prevederile contractului, cu documentația de execuție și cu reglementările specifice.

12.3.1.c. Examinarea se face în comisie, numită de investitor și alcătuită din cel puțin 5 membri, dintre care unul este reprezentantul investitorului, unul al administrației publice locale, iar ceilalți sunt specialiști în domeniu. Reprezentantii executanților și proiectanților nu pot face parte din comisie, ei având calitatea de invitați.

12.3.1.d. Investitorul va organiza începerea recepției în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor și va comunica data stabilită:

- Membrii comisiei de recepție
- Executanții
- Proiectanții

12.3.1.e. Comisia de recepție va fi convocată atât pentru fiecare secțiune de linie, cât și pentru întregul lot când sunt gata pentru recepție.

12.3.1.f. Proiectantul, va întocmi și prezenta în fața comisiei de recepție punctul de vedere privind execuția construcției.

12.3.1.g. Constructorul va completa și va pune la dispoziția beneficiarului Cartea Construcției.

12.3.1.h. O secțiune de linie (stație sau interval) este gata de recepție când lucrările au fost terminate și au fost trecute următoarele teste:

- măsurarea înălțimii firului de contact și a zig-zagurilor, verificarea dispozitivelor de ancorare;

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	Numele și prenumele		Semnătura	Verificat	G. BUFFARINI
	Numele și prenumele				

CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara
Pag. 36/40	



16 NOV 2012

	CAIET DE SARCINI	Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003
Pag. 37/40	Obiectiv: REABILITAREA LINEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara	Specialitatea: LINIE DE CONTACT

12.3.2. Perioada de răspundere pentru defecte

- teste de izolație și continuitate;
 - punerea sub tensiune a tronsonului de catenară respectiv și aplicarea tensiunii nominale;
 - verificarea dinamică cu drezina-pantograf.
- 12.3.2.a. De la data încheierii certificatului de recepție la terminarea lucrărilor pentru tronsonul respectiv, începe perioada de răspundere pentru defecte, care va acoperi o perioadă de doi ani.
- 12.3.2.b. Suplimentar, executorul va garanta soliditatea instalației și calitatea produselor încorporate în aceasta, în conformitate cu legislația în vigoare.
- 12.3.2.c. Perioadele în care instalația este de neutilizat din cauza oricărui defect pentru care executorul poartă răspundere se exclude din perioada de răspundere pentru defecte, care va fi prelungită corespunzător.
- 12.3.2.d. Când perioada de răspundere pentru defecte, pentru lucrarea respectivă a expirat, iar executorul și-a îndeplinit toate obligațiile contractuale referitoare la defecte, consultantul va trimite în termen de 28 de zile beneficiarului și executorului un certificat de răspundere pentru defecte, care se va întocmi pentru fiecare obiect în parte.

12.3.3. Recepția finală

Se execută pentru întreg tronsonul LC.

- 12.3.3.a. Recepția finală este convocată de beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de răspundere pentru defecte, prevăzută în contract.
- 12.3.3.b. La recepția finală participă :


- Investitorul
- Comisia de recepție numită de investitor
- Proiectantul lucrării
- Executorul

12.3.3.c. Comisia de recepție finală examinează următoarele :

- procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor;
 - finalitatea lucrărilor cerute de recepția la terminarea lucrărilor;
 - referatul investitorului privind comportarea instalației liniei de contact în exploatare în perioada de răspundere pentru defecte (perioada de garanție), inclusiv vicile aferente și remedierea lor.
- 12.3.3.d. Executorul va prezenta, suplimentar, următoarele documentații :
- instrucțiuni de montaj ale principalelor subsansamble ale liniei de contact;
 - defecțiuni posibile și remedieri;
 - ghid de întreținere a liniei de contact.


12.3.3.e. La terminarea recepției, comisia de recepție finală își va consemna observațiile și concluziile în procesul-verbal de recepție finală, pe care îl va înalta investitorului, în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiectii, a recepției, de amânare sau de respingere a ei.

12.3.3.f. În cazul în care comisia de recepție finală recomandă admiterea cu obiectii, amânarea sau respingerea recepției, ea va trebui să propună măsură pentru înălturarea neregurilor semnalate.

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Semnătura	Numele și prenumele	Verificat	Semnătura	Numele și prenumele	Elaborat
	G. BUFFARINI			DAN DANIEL	



16 NOV 2012

	
CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA BRAȘOV - SIMERIA, CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara
Pag. 38/40	Specialitatea: LINIE DE CONTACT
LOT 01: Brașov - Sighișoara	

12.3.3.g. Comisia de recepție finală recomandă respingerea recepției finale în cazul în care nu se respectă una sau mai multe din exigențele esențiale.

12.3.3.h. Investitorul se va putea îndrepta pentru recuperarea pagubelor impotriva factorilor implicați în executarea instalației vinovați de viciile constatate cu ocazia recepției și pentru nefuncționarea instalației.

12.3.3.i. Investitorul hotărăște admiterea recepției pe baza recomandării comisiei de recepție finală și notifică executantului hotărârea sa în termen de trei zile de la primirea propunerii comisiei din procesul verbal de recepție finală.

12.4. Măsurători și verificări la recepție

12.4.1. Recepția la terminarea lucrărilor

12.4.1.a. Încercările de recepție la terminarea lucrărilor constau din:

- Contrale și încercări ale liniei de contact pentru verificarea conformității construcției cu prevederile proiectului;
- Contrale și măsurători privind continuitatea diferitelor elemente ale liniei, precum și rezistența de izolație (catenara și circuitul de retur);
- Controlul distanțelor de izolare față de elemente care nu sunt sub tensiune;
- Măsurarea poziției geometrice a firului de contact (înălțime, pantă, dezaxări, etc) și verificarea comportării dinamice a liniei de contact în regim de trafic feroviar electric real la viteza admisă pe acest tronson. Vehiculul de control și eventual locomotiva electrică pentru acestea vor fi asigurate de către antreprenor pe durata necesară pentru obținerea unor concluzii.

12.4.1.b. După toate aceste încercări și luarea măsurilor de protecție necesare, este posibilă punerea sub tensiune a liniei de contact și funcționarea cu titlu de probă a acesteia cu circulația trenurilor cu locomotivă electrică.

12.4.2. Recepția finală

Încercările de recepție finală sunt cele de la recepția la terminarea lucrărilor. În cazul comportării satisfăcătoare a liniei de contact se poate prelua instalația în exploatare de către CNCF-CFR-S.A. Aceste încercări se vor efectua după o perioadă stabilită contractual, de la data efectuării recepțiilor la terminarea lucrărilor, care constituie perioada de garanție, care nu poate fi mai mică de doi ani.

Dacă la încercări se constată funcționări proaste, ruperi, deteriorări ale materialelor și echipamentelor sau dacă din alte motive încercările nu sunt considerate satisfăcătoare de către CNCF-CFR-S.A., antreprenorul este obligat să elimine cauzele care au provocat eșecul și apoi să repete testul. Cheltuielile tuturor încercărilor vor fi incluse de către antreprenor în prețul ofertei; aceste costuri vor fi cantificate separat.

12.5. Condiții de acceptare

Lucrarea poate fi acceptată când toate verificările și încercările recepției finale au fost efectuate, iar documentele necesare au fost întocmite și semnate.

12.6. Documente utilizate la recepție

Atât la recepția la terminarea lucrărilor, cât și la recepția finală documentul de recepție este procesul verbal semnat de membrii comisiei de recepție.

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	DAN DANIEL		Verificat	G. BUFFARINI	
	Numele și prenumele			Numele și prenumele	
	Semnătura		Semnătura		



16. NOV 2012

	
CAIET DE SARCINI	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Specialitatea: LINE DE CONTACT
Pag. 39/40	Obiectiv: REABILITAREA LINEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara

În cazul recepției la terminarea lucrărilor procesul verbal se întocmește pentru fiecare obiect în parte al stației liniei de contact, iar în cazul recepției finale pentru întreg tronsonul.

13. TERMENE ȘI CLAUZE DE GARANȚIE

Termenul de garanție este de doi ani de la terminarea lucrărilor și trei ani pentru piese și echipamente, de la data fabricației.

13.1. ALTE CLAUZE


În ofertă se vor menționa explicit :

- costurile de montare liniei de contact vechi, sortării și depozitării materialelor rezultate;
- costurile instruirii personalului de întreținere;
- traducerea materialelor prezentate de antreprenor;
- costurile și lista pieselor de schimb (cu furnizorii acestora) în perioada de garanție și post garanție;
- costurile și lista dotărilor necesare întreținerii liniei de contact (cu furnizorii lor).




16 NOV 2012

Este interzisă copierea, multiplicarea și imprimarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	DAN DANIEL		Verificat	G. BUFFARINI	
	Numele și prenumele			Numele și prenumele	
	Semnătura		Semnătura		

	CAIET DE SARCINI	
	Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL: Brașov - Sighișoara LOT 01: Brașov - Sighișoara
Pag. 40/40	Specialitatea: LINIE DE CONTACT	

14. ANEXE

- Stapi, fundații și ancore..... anexa 1
- Consola simplă izolată orizontală..... anexa 2
- Bride pentru prinderea consolei simple izolate orizontale..... anexa 3
- Bride pentru prinderea a 2 console simple izolate jumelate..... anexa 4
- Traverse de trecere pentru 2 (3) console..... anexa 5
- Prelungitori scurți pentru o consolă simplă..... anexa 6
- Prelungitori lungi pentru o consolă simplă..... anexa 7
- Pintenți pe traversa rigidă..... anexa 8
- Armătură pentru ancorarea rigidă a catenarei..... anexa 9
- Armătură pentru ancorarea semicompensată a catenarei..... anexa 10
- Armătură pentru ancorarea complet compensată a catenarei..... anexa 11
- Armătură pentru ancorarea rigidă a unui conductor..... anexa 12
- Armătură rigidă a catenarei..... anexa 13
- Armătură semicompensată a catenarei..... anexa 14
- Armătură complet compensată a catenarei..... anexa 15
- Ancorarea rigidă a unui conductor..... anexa 16
- Nod de ancorare mediană pentru catenara complet compensată..... anexa 17
- Instalație de fixare pentru viteză ridicată în aliniament și curbă, cu fixator direct și invers..... anexa 18
- Instalație de fixare pentru viteză ridicată la ace, cu fixator direct și invers..... anexa 19
- Instalație de fixare pentru viteză ridicată la stălpul median al joncțiunii izolate, cu fixator direct și invers..... anexa 20
- Pendulă simplă..... anexa 21
- Legătură electrică longitudinală..... anexa 22
- Izolatoare..... anexa 23
- Izolator pentru separare în catenară, cu elemente compozite..... anexa 24
- Izolator pentru separare în conductor, cu elemente compozite..... anexa 25
- Plasă metalică de protecție..... anexa 26



16 NOV 2012

Este interzisă copierea, multiplicarea și imprmuntarea documentației fără aprobarea scrisă a proiectantului.					
Elaborat	DAN DANIEL			Verificat	G. BUFFARINI
	Numele și prenumele				Semnătura
					Semnătura






STALPI, FUNDATIILE SI ANCORE POLES, FOUNDATIONS AND ANCHORS

STALP DE BETON SECȚ 6
CONCRETE POLE SECP 6

STALP METALIC MU 10-6/8.2
METALLICAL POLE MU 10-5/8.2

STALP METALIC PENTRU CONSOLA PESTE 2 CAI
METALLICAL POLE FOR 2 RAILWAYS CANTILEVER

STALP METALIC H
METALLICAL POLE H




ANCORA LA NIVEL
LEVEL ANCHOR

ANCORA SUPRANALȚATA
SUPERELEVATED ANCHOR

AVIZAT
S.S.I.I.
TEHNICA
DOCUMENTARIE

16 NOV. 2012
















CONSOLA SIMPLA IZOLATA ORIZONTALA
 SIMPLE HORIZONTAL INSULATED CANTILEVER



DOCUMENTATIE
 AVIZAT
 A FER
 TEHNICA
 S.S.II











16 NOV 2012

BRIDE PENTRU PRINDEREA CONSOLEI SIMPLE SINGLE CANTILEVER ATTACHMENTS





16 NOV 2012

BRIDE PENTRU PRINDEREA A DOUA CONSOLE JUMELATE
TWIN CANTILEVERS ATTACHMENTS















Stupa metalic NU 10-5/5.2
Metallic pole NU 10-5/5.2



AVIZAT
TEHNICA
DOCUMENTARIE
S.S.I.I.

16 NOV 2012

TRAVESE DE TRECERE PENTRU 2 (3) CONSOLE IZOLATE
SUPPORTS FOR 2 (3) INSULATED CANTILEVERS




AVIZAT
AFER
TEHNICA
DOCUMENTATIE
S.S.I.T.


16 NOV 2012

PRELUNGITORI SCURTI PENTRU O CONSOLA SIMPLA
 SHORT STAND-OFF BRACKETS FOR SINGLE CANTILEVER

PRELUNGITOR SCURT PE STALP DE BETON SBC
 SHORT STAND-OFF BRACKET FOR SBC POLE



PRELUNGITOR SCURT PE STALP METALIC H
 SHORT STAND-OFF BRACKET FOR METALLIC POLE TYPE H




AVIZAT
 S.S.I.I.
 TEHNICA
 AVIZAT
 S.S.I.I.
 DOCUMENTAȚIE


16 NOV 2012

PRELUNGITORI LUNGI PENTRU O CONSOLA SIMPLA
LONG STAND-OFF BRACKETS FOR SINGLE CANTILEVER


PRELUNGITOR LUNG PE STALP DE BETON SBC
LONG STAND-OFF BRACKET FOR CONCRETE POLE SBC



PRELUNGITOR LUNG PE STALP METALIC H
LONG STAND-OFF BRACKET FOR METALLICAL POLE TYPE H



PRELUNGITOR LUNG PE STALP METALIC MU 10-5/8,2
LONG STAND-OFF BRACKET FOR METALLICAL POLE MU 10-5/8,2




AVIZAT
S.S.I.I.
TEHNICA
DOCUMENTATIE


16 NOV 2012

PINTENI PE TRAVERSA RIGIDA DROP BRACKET FOR GANTRY BEAM

PINTEN SIMPLU
SINGLE DROP BRACKET



PINTEN DUBLU
DOUBLE DROP BRACKET




m	a	b
700	402	802
800	802	802
1160	740	1040
560	430	380

Tip pinten Type bracket	H (mm)
I	1300
II	1800
III	2300
IV	2800
V	3050

AVIZAT
TEHNICA
DOCUMENTAȚIE
S.S.I.I.

16 NOV 2012


ARMATURA PENTRU ANCORAREA RIGIDA A CATENAREI
 FIXATION FOR CATENARY RIGID ANCHORING



AVIZAT
 DOCUMENTATIE
 AFER
 TEHNICA
 S.S.I.I.

16. NOV. 2012


ARMATURATURA PENTRU ANCORAREA SEMICOMPENSATA A CATENAEI
 FIXATION FOR HALF-COMPENSATED CATENARY ANCHORING



AVIZAT
 DOCUMENTATIE
 AFER
 TEHNICA
 S.S.I.I.

16. NOV 2012

ARMATURA PENTRU ANCORAREA COMPLET COMPENSATA A CATENAREI
 ATTACHMENT FOR FULL COMPENSATED CATENARY ANCHORING




AVIZAT
 S.S.I.I.
 TEHNICA
 DOCUMENTARIE

16 NOV 2012

A

ARMATURA PENTRU ANCORAREA RIGIDA A UNUI CONDUCTOR
ATTACHMENT FOR SINGLE WIRE RIGID ANCHORING




AVIZAT
TEHNIC
S.S.I.I.
ANEXA
DOCUMENTAȚIE

16 NOV 2012


ANCORAREA RIGIDA A CATENAREI CATENARY RIGID ANCHORING

AVIZAT
S.S.I.I.
TEHNICA
DOCUMENTARIE

16 NOV 2012




ANCORARE COMPLET COMPENSATA A CATENAREI FULL COMPENSATED CATENARY ANCHORING



16. NOV 2012

AVIZAT
S.S.I.I.
DOCUMENTARIE
TEHNICA


ANCORAREA RIGIDA A UNUI CONDUCTOR SINGLE WIRE RIGID ANCHORING



AVIZAT
S.S.I.I.
TEHNICA
4 FER
DOCUMENTARIE

15. NOV. 2012

NOD DE ANCORARE MEDIANA PENTRU CATENARA COMPLET COMPENSATA ANTI-CREEP DEVICE FOR COMPENSATED CATENARY




AVIZAT
S.S.I.I.
TEHNICA
DOCUMENTARIE


16 NOV 2012

INSTALATIE DE FIXARE PENTRU VITEZA RIDICATA LA ACE CU FIXATOR DIRECT SI INVERS
 HIGH SPEED REGISTRATION ARM STEADY ARM FOR POINTS AND CROSSINGS DIRECT AND INVERSE MONTAGE




Montaj direct
 Direct montage



Montaj invers
 Inverse montage




AVIZAT
 DOCUMENTARIE
 93.111
 TEHNICA







1 6 NOV 2012

INSTALATIE DE FIXARE PENTRU VITEZA RIDICATA LA STALPII MEDIAN CU FIXATOR DIRECT SI INVERS
 HIGH SPEED REGISTRATION ARM STEADY ARM FOR MID INSULATED OVERLAP POLE, DIRECT AND INVERSE MONTAGE

Montaj direct
 Direct montage




Montaj invers
 Inverse montage



AVIZAT
 S.S.I.I.
 DOCUMENTAR
 AVIZAT

16 NOV 2012


PENDULA SIMPLA
DROPPER




AVIZAT
AFER
TEHNICA
DOCUMENTARIE
S.S.I.T.

16. NOV 2017


LEGATURA ELECTRICA LONGITUDINALA
ELECTRICAL LONGITUDINAL CONNECTION




IZOLATOR COMPOZIT PENTRU ANCORARE
ANCHORING COMPOSITE INSULATOR




IZOLATOR COMPOZIT PENTRU CONSOLA
COMPOSITE INSULATOR FOR CANTILEVER



IZOLATOR DE SECTIUNARE
SECTION INSULATOR




AVIZAT
S.S.I.T.
TEHNICA
DOCUMENTE
A.F.E.R.



16 NOV. 2012


IZOLATOR DE SEPARARE IN CATENARA CU ELEMENTE COMPOZITE
SECTION CATENARY INSULATORS WITH COMPOSITE ELEMENTS



DOCUMENTATIE
AFER
AVIZAT
S.S.I.I.
TEHNICA

1 6 NOV 2012

IZOLATOR DE SEPARARE IN CONDUCTOR CU ELEMENT COMPZIT
SECTION WIRE INSULATOR WITH COMPOSITE ELEMENT



DOCUMENTAŢIE
AFER
AVIZAT
S.S.I.L.
TEHNICA

16 NOV 2012

PLASA METALICA DE PROTECTIE
METALLICAL PROTECTION NET

