






NR. CRT./No.	VEDERE VIEW	DIMENS. GOL HOLE DIMENSIONS (cm)		NR.BUCATI PE NIVEL NUMBER OF PIECES PER LEVEL		SUPRAFATA de DECONTARE AREA for SETTLEMENT (mp)		POZITIA IN PLAN POSITION IN PLAN	OBS. NOTES	
		DIM. EXEC. BUILT UP DIMENSIONS (mm)		P Ground Floor	E 1st floor	PE BUCATA per PIECE	TOTAL TOTAL			
		2	3	4	5	6	7			
0	1	FERESTRE EXTERIOARE PE TAMPLARIE DIN ALUMINIU, CU GEAM TERMOIZOLANT, CU DESCHIDERE EXTERIOARA ALUMINIUM JOINERY WINDOWS, WITH THERMO-INSULATING GLASS, OUTSIDE OPENING								
1		60 180								1
		580 1780	14	—	1.10	15.40				
2	USI EXTERIOARE METALICE, DIN PROFILE DE ALUMINIU, CU DESCHIDERE EXTERIOARA METALLIC DOORS, ALUMINIUM JOINERY, ONE OR DOUBLE WINGS, OUTSIDE OPENING									
2		150 230								2
		1480 2290	2	—	3.45	6.90				4
3		100 230								3
		980 2290	1	—	2.30	2.30				

NR. CRT./No.	VEDERE VIEW	DIMENS. GOL HOLE DIMENSIONS (cm)		NR.BUCATI PE NIVEL NUMBER OF PIECES PER LEVEL		SUPRAFATA de DECONTARE AREA for SETTLEMENT (mp)		POZITIA IN PLAN POSITION IN PLAN	OBS. NOTES	
		DIM. EXEC. BUILT UP DIMENSIONS (mm)		P Ground Floor	E 1st floor	PE BUCATA per PIECE	TOTAL TOTAL			
		2	3	4	5	6	7			
0	1	USI INTERIOARE DIN PROFILE DE ALUMINIU, IN UNA SAU DOUA CANATE INSIDE DOORS MADE OUT OF ALUMINIUM PROFILES, ONE OR DOUBLE WINGS								
4		100 220								5
		980 2190	2	(1dr/1stg)	—	2.20	4.40			
5		150 220								6
		1480 2290	1	—	3.30	3.30				

NOTA :

- Inainte de comandarea tamplariei se vor verifica dimensiunile exacte pentru fiecare gol de tamplarie in parte.
- Etansarea tamplariei pe contur se va face cu spuma poliuretanică.
- Geamul termoizolant va fi compus din doua foi 4-16-4 (float clar + LOW-E) si va avea un coeficient de transfer termic minimal de 1,3W/m²R.
- Detalii de executie a tamplariei din aluminiu se vor intocmi de catre furnizor si vor fi parte componenta a ofertei tehnice.

NOTE :

- Before ordering the joinery, the exact dimensions for each joinery hole will be checked separately.
- The joinery will be sealed all along the outline using polyurethane foam.
- The thermal insulating window will be made of two sheets 4-16-4 (clear float + LOW -E) and will have a minimum heat transfer coefficient of 1,3W/m²R.
- The detailed design for the aluminum joinery will be drawn up by the supplier and will be part of the technical offer.

**BLOC DE COMANDA MURENI
TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA SI INTERIOARA
COMMAND BLOCK MURENI
EXTERIOR AND INTERIOR JOINERY BOARD**

D					
C					
B					
A					
Indice Index	Data Date	Modificare Modification/Revision	Proiectant Designer	Aprobat Consultant Approved Consultant	Aprobat CFR Approved CFR



GUVERNUL ROMANIEI
ROMANIAN GOVERNMENT

PROIECT FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ
EUROPEAN UNION FINANCED PROJECT



C.N.C.F. "C.F.R." - S.A.

CLIENT / CLIENT



CONSULTANT / CONSULTANT

Aprobat Approved	Șef proiect Project manager	R. Liuzza	Data Date	Semnătură Signature
Aprobat Approved	Coordonator Sectiune 1 Section 1 Coordinator	C. Gambelli		
Verificat Checked	Expert Cheie Checking Expert	Giuseppe Fioravanti		

SUBCONTRACTANT / SUBCONTRACTOR

Aprobat Approved	Responsabil Subconsultant Subconsultant Responsible	A.Stanciu - Dinulescu		
Întocmit Elaborated	Proiectant Designer	Alexandra Hegedus	12.2011	

Reabilitarea liniei de cale ferata Braşov - Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h,
Tronsonul : Braşov - Sighişoara
Rehabilitation of the railway line Braşov - Simeria, component Part of the IV Pan-European Corridor, for the trains circulation with maximum speed of 160 km/h,
Section : Braşov - Sighişoara

Project/Project
2004/RO/16/P/PA/003
Faza / Phase:
D.E. / E.D.

Denumire desen / Drawing Title :
SUBSTATIA DE TRACTIUNE MURENI - BLOC DE COMANDA - TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA SI INTERIOARA
MURENI TRACTION SUBSTATION - COMMAND BLOCK -EXTERIOR AND INTERIOR JOINERY BOARD

Codificare / Codification System	Scara / Scale 1:100	LOT / LOT	Nr. / No 01 / 01
----------------------------------	---------------------	-----------	------------------

E A 5 1 0 1 E 16 B A A C 0 0 3 4 0 1 3 0